

1/4"超高清CMOS红外阵列ICR摄像机-

产品名称	1/4"超高清CMOS红外阵列ICR摄像机-
公司名称	深圳市福田区金三联电子商行
价格	215.00/个
规格参数	品牌:KU 型号:KU-1272DL 像素:30万 (dpi)
公司地址	深圳市福田区深南中路佳和华强大厦裙楼华强电子世界深圳三店4C243
联系电话	86-075513823190657 13823190657

产品详情

主要特性

- u 彩色1/4" cmos
- u 应用了顶尖的全数字图像处理器，实现高解析度，色彩真实
- u 精良选料，优化电路设计，单板电流小于65ma，低热量散发
- u 内置2颗红外阵列灯,可视距离远，发光均匀，图像自然清新;
- u 红外灯板采用铝基板，恒流驱动设计，有效提升光源的使用寿命
- u 全铝合金外壳，导热性好室外防护外罩，外型精美、耐用，室内外均可用
- u 宽电压的开关电源芯片，电源适应范围更宽
- u 镜头与红外灯完全隔离，有效解决起雾与散光现象，夜视效果极佳
- u 照度低于0.8lux时，红外灯自动开启，图像自动彩转黑
- u osd中文等多国语言菜单，外置菜单按键，无操作时自动退出菜单，调试方便
- u 内置f=6，8，12、16mm cs接口固定光圈镜头（可选）
- u 自动增益、电子快门自动调节、可选择的背光补偿

u ip66防水标准，防水、防雾

u 内置防雷设计,能有效防止摄像机主板被雷击的危险

技术参数

型号		
图像传感器	1/4" 高清cmos	
水平分辨率	700 tv线	
制式	pal	
红外灯	2颗42mil高效阵列灯	
伽吗值	0.45	
红外距离	40-60米	
信噪比	52db	
同步方式	内同步	
视频输出	vbs 1.0vp-p/75ohm	
镜头	cs接口 6, 8, 12、16mm可选择	
自动增益	自动(菜单可选)	
逆光补偿	三档可选(带强光抑制)	
数字宽动态	开/关(菜单可选)	
隐私区域	4区隐私遮蔽	
动域检测	4区移动侦测	
数字降噪	四档可选	
日/夜模式	单彩/自动/黑白(菜单可选)	
白平衡	自动(菜单可选)	
电子快门	自动(菜单可选)	
机板电流	小于65ma	
电源要求	12vdc稳压/大于600ma(建议选1a)	
工作温度	-10-+45 ° c(相对湿度15%-90%)	
重量	1kg	

本产品的品牌是KU，型号是KU-1272DL，像素是30万（dpi），类型是红外灯摄像机，款式是枪式摄像机，图像传感器是CMOS，水平清晰度是700（TVL），最低照度是0.01（Lux），分辨率是700线，镜头是6（mm），信噪比>是48（db），工作温度是45（ ），背光补偿是有，尺寸是1/4（英寸），电源电压是12（V），电子快门是有，重量是0.6，报警功能是无，材质是金属，使用环境是室内室外，有效距离是30-50，监控摄像机镜头是6MM,8MM,12MM可选，云台控制是无，电脑监控是无，红外灯照射距离是30-50