

200万1/2.7 ” CMOS日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机-

产品名称	200万1/2.7 ” CMOS日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机-
公司名称	岳阳宇泰自控设备有限公司
价格	690.00/个
规格参数	品牌:HIKVISION/海康威视 型号:DS-2CD2520F 像素:200万 (dpi)
公司地址	岳阳市南湖大道329号国贸邦臣1308室
联系电话	0730-8188138

产品详情

主要特性

最高分辨率可达1920 × 1080@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像

采用roi、 svc等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率

逐行扫描cmos,捕捉运动图像无锯齿

造型小巧美观

支持poe供电功能

支持micro sd/sdhc/sdxc卡(128g)本地存储

支持3d数字降噪

支持三码流,支持手机监控

支持多种智能报警功能

支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境

具有三轴调节功能,方便工程安装

符合ip67级防尘防水设计,可靠性高

防暴:ik10

功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等

支持gb28181

应用场景适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所,特别适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯、电梯等要求高清画质且具有隐蔽性的监控场所。
订货型号

ds-2cd2520f

外形尺寸

技术参数

型号	ds-2cd2520f 200万1/2.7" cmos日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机
参数	
摄像机	
传感器类型	1/2.7" progressive scan cmos
最小照度	0.01 lux @(f1.2,agc on), 0 lux with ir
快门	1/3秒至1/100,000秒
镜头	4mm,水平视场角:85° (2.8mm,6mm可选)
镜头接口类型	m12
日夜转换模式	电子彩转黑
调整角度	水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15°
数字降噪	3d数字降噪
宽动态范围	数字宽动态
压缩标准	
视频压缩标准	h.264 / mjpeg
h.264编码类型	baseline profile/main profile
视频压缩码率	32 kbps~8mbps
图像	
最大图像尺寸	1920 × 1080
帧率	50hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) ; 60hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
图像设置	走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者ie浏览器可调
背光补偿	支持,可选择区域
感兴趣区域	roi支持三码流分别设置1个固定区域

网络功能	
存储功能	支持micro sd/sdhc/sdxc卡(128g)断网本地存储,nas(nfs,smb/cifs均支持)
智能报警	越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,ip地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议	tcp/ip,icmp,http,https,ftp,dhcp,dns,ddns,rtp,rtsp,rtcp,pppoe, ntp,upnp,smtp,snmp,igmp
接口协议	onvif(profile s,profile g),psia,cgi,gb28181,isapi
通用功能	防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印
接口	
通讯接口	1个rj45 10m / 100m自适应以太网口
一般规范	
工作温度和湿度	-30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)
电源供应	dc12v / poe(802.3af)
功耗	4w max
防暴等级	防暴等级支持ik10
防护等级	ip67
尺寸(mm)	99.9 × 97.5 × 46.5
重量	250g

本产品的品牌是HIKVISION/海康威视，型号是DS-2CD2520F，像素是200万（dpi），材质是防水防尘防暴型