

工字亚克力吸塑机、单模具压塑机

产品名称	工字亚克力吸塑机、单模具压塑机
公司名称	大城县源立机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:长丰数控 型号:1525 成型长度:2500 (mm)
公司地址	河北 廊坊市 大城县
联系电话	86-03168062900 13754561937

产品详情

大城县源立机械厂亚克力字图吸压一体吸塑机功能介绍1、采用先进的液压传动技术，由两个高压缸及液压站组成强大的液压传动系统，并配有先进，实用、易于掌握的电路控制系统，使浮动板安全、平稳；最大压力可达到12吨，比丝杆和气压传动压力大2-3倍，使用寿命长。广告吸塑机 2、采用下辐射加热，节能高效，自动恒温，发热管采用热辐射管，有节能功效，大烤箱分区加热，从0到400度只需要约8-12分钟，每2-4分钟就可以将板材软化，温度升到使用温度时，每小时用电12度左右，烤箱保温效果好，大大节约了电量，降低了制作成本，响应国家号召，节能环保，烤箱内置板可活动，方便更换和清洗。亚克力吸塑机 3、吸气系统功能强劲，无需阶段吸真空，配有15升真空罐，可一直处于理想负压状态，使用更方便。4、电源电压380v和220v，按客户需求，便于在工厂里使用

新型吸塑机、广告行业专用设备

- 1.采用电操控升降系统或液压升降系统，使浮动板安全、平稳、工作压力强大，确保成型更简便、快捷。
- 2.吸气系统功能强劲，无需阶段吸真空，可一直处于理想负压状态，使用更方便。
- 3.设备功率可达到最佳工作状态的最低电耗标准。
- 4.软化箱装有自动恒温控制系统，可根据板材不同的加温需要设定
- 5.操作系统采用数控系统操作，有效的提高了操作人员的工作效率 6.技术先进，可吸压冷却一次成型。也可根据灯箱、字的不同效果，单独吸或单独压，使灯箱、字一次成型。
- 7.新一代改造型【亚克力吸塑机烤箱温度升温0-200仅需6分钟即可。分别abc区独立操控为了方便软化大

型板材也一样可以整体加热！工作压力采用国外先进技术通过高压液压站传动进行丝杠传动到压盘为了使压盘工作更平稳每台【亚克力吸塑机】多加四个辅助动力平稳齿条可确保压盘工作更平稳不会出现压盘变形现象！！

设备规格：1.5米 × 1.5米 × 2.0米(长*宽*高)！

2.7米 × 1.5米 × 2.0米(长*宽*高)

3.3米 × 2.2米 × 2.0米(长*宽*高)

联系人：赵经理

联系电话：13754569571

本产品的品牌是长丰数控，型号是1525，成型长度是2500（mm），成型宽度是1500（mm），最大成型深度是200（mm），最大成型面积是3.75（m²），生产速度是5（次/min），工作气压是8（Mpa），电动机功率是3（kw），样式是立式，适用原料是ABS,EPS,PP,亚克力,pet,PS,PETG,PVC,APET,hips，售后服务是质保一年，规格是1500*2700*2000