

UGS系列双色石英玻璃管液位计

产品名称	UGS系列双色石英玻璃管液位计
公司名称	辽阳科林仪表有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:辽阳科林 型号:UGS系列 测量范围: 2500mm
公司地址	中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号
联系电话	0419- 2123857/2130614 0419-2123857

产品详情

ugs系列双色石英玻璃管液位计是最普通、最常用的一种石英玻璃管液位计。它在测量时，使液相显示绿色，气相显示为红色，由于液气显示反差大，指示鲜明、清晰、直观，可远距离观测、视方向和中心距均可调整。该系列产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、军工和食品等工业领域。

ugs系列双色石英玻璃管液位计主要由石英玻璃管、滤色红绿玻璃片、表体、上、下阀及排污阀组成。上、下阀为偏心直角针形阀，便于清洗。液位计法兰与容器上的法兰连接构成连通器，利用连通器原理和自然光在液体中折、反射的光学原理，借助于红绿玻璃片使气相呈现红色，液相呈现绿色，红绿显示清晰，可在远距离观测和夜间巡视。

ugs型双色石英玻璃管液位计用于测量无色透明液体或颜色较浅液体的液位。 ugsj型伴热式
双色石英玻璃管液位计用于测量无色透明液体或颜色较浅的、粘稠、易凝结介质的液位。

中心距:普通型 2500mm (可根据用户需要特殊制作) 超长型 12000mm

中距可调范围: ± 15 mm 公称压力: pn6.3mpa 工作温度: 450

可视长度:普通型=中心距-250mm (可根据用户需要特殊制作)

无盲区型=中心距 自动封闭压力: 0.3mpa

冲洗、排污接口:npt1/2 内螺纹 (可根据用户需要特殊制作) 电光源电压:ac36v 或ac220v

电伴热电压:ac220v 伴热蒸汽压力: 1.0mpa 伴热夹套接头:g1/2

外螺纹 (也可根据用户要求制作) 接液材质:碳钢、不锈钢 (可根据用户需要特殊制作)

连接过程:法兰连接:hg/t20592-2009 dn20 (可根据用户需要特殊制作)

螺纹连接:g3/4 外螺纹 (可根据用户需要特殊制作)