

## BN-1321-15 供应日本精器

产品名称	BN-1321-15 供应日本精器
公司名称	深圳市合创自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:BN-1321-15 适用范围:广
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥社区中心路宏海汇盈大厦12楼1201室
联系电话	13924592841

## 产品详情

空气调理设备

压力开关

配管口径牙型:平行阴螺纹,锥型阳螺纹, 使用压力范围:0~40kgf/cm<sup>2</sup>, 耐压力:1~60kgf/cm<sup>2</sup>

配管口径代号	牙型:平行阴螺纹,锥型阳螺纹
配管口径尺寸	g(pf)3/8,r(pt)3/8
使用流体	空气、水、油
使用压力范围	0~40kgf/cm <sup>2</sup> (mpa)
耐压力	1~60kgf/cm <sup>2</sup> (mpa)
设定压力范围	0.3~40kgf/cm <sup>2</sup>
周围温度	- 5 ~ + 60 (不冻结)
接点容量1a1b接点	ac125(250):5a,dc24v:15a,dc125v:0.5a
重量	0.5 kgf
外观尺寸	l:62 b:48 h:96~113

深圳市合创自动化长期特价销售日本nicon精器，日本nicon seiki/nicon压力开关;日本nicon seiki/nicon流量开关,日精气动元件，台湾金器气动元件，价格优惠，货期短，欢迎来电咨询！

nicon四方向电磁阀bn-7m 配管口径尺寸:pt1/4~pt1

1/2,使用压力范围:2~7kgf/cm<sup>2</sup>,耐压力:10.5kgf/cm<sup>2</sup>bn-760 配管口径尺寸:pt1/4~pt1，使用压力范围:1.5~8 kg

f/cm<sup>2</sup>，耐压力:10.5kgf/cm<sup>2</sup> nicon三方向电磁阀bn-7m31 配管口径尺寸:pt1/4，使用压力范围:0~7kg

f/cm<sup>2</sup>，耐压力:10.5kgf/cm<sup>2</sup> bn-700v (真空用) 配管口径尺寸:pt1/2~pt1，使用压力范围:0~7 kgf/cm<sup>2</sup>，耐

压力:7kgf/cm<sup>2</sup> nicon二方向电磁阀bn-7a 配管口径尺寸:pt1/2~pt1，使用压力范围:0~7kgf/cm<sup>2</sup>，耐

压力:10.5kgf/cm<sup>2</sup> nicon空气调理设备(三点组合)bn-2510 配管口径尺寸:pt1/4，使用压力范围:0~9.9

kgf/cm<sup>2</sup>，耐压力:15kgf/cm<sup>2</sup> bn-2501 配管口径尺寸:pt3/4,pt1，使用压力范围:9.9kgf/cm<sup>2</sup>g以下，耐压力:

15kgf/cm<sup>2</sup>g nicon空气调理组合(过滤器)bn-2701 配管口径尺寸:pt3/4,pt1，使用压力范围:0~9.9kgf/cm

2g，耐压力:15kgf/cm<sup>2</sup>g nicon空气调理组合(调压器)bn-3r01 配管口径尺寸:20a,25a，使用压力范围:9.

9kgf/cm<sup>2</sup>g以下，耐压力:15kgf/cm<sup>2</sup>g

nicon空气调理组合(润滑器)bn-2301 配管口径尺寸:pt3/4,pt1，使用压力范围:0~9.9kgf/cm<sup>2</sup>g

，耐压力:15kgf/cm<sup>2</sup>g

nicon空气调理设备nicon自动排水器 使用压力范围:手动排放:0~9.9 kgf/cm<sup>2</sup>),自动排放:1.5~9.9

kgf/cm<sup>2</sup>，耐压力:15 kgf/cm<sup>2</sup>

nicon空气调理设备nicon速度控制阀 bn-2800 配管口径尺寸:pt1/8~pt1-1/2，使用压力范围:0~9.9

kgf/cm<sup>2</sup>，耐压力:15kgf/cm<sup>2</sup>

nicon空气调理设备nicon消音器 bn-2600 配管口径牙型:阳螺纹,阴螺纹，使用压力范围:max 9.9

kgf/cm<sup>2</sup>

nicon空气调理设备nicon逆止阀 bn-9l21 配管口径尺寸:pt1/4~pt1，使用压力范围:0~9.9

kgf/cm<sup>2</sup>，耐压力:15 kgf/cm<sup>2</sup>

nicon空气调理设备nicon压力开关

bn-1213配管口径牙型:平行阴螺纹,锥型阳螺纹，使用压力范围 0~40kgf/cm<sup>2</sup>，耐压力:1~60kgf/cm<sup>2</sup>

nicon空气调理设备nicon流量开关 bn-1321配管口径尺寸:pt3/8~pt1-1/2，使用压力范围:0.3~5

kgf/cm<sup>2</sup>，耐压力:10kgf/cm<sup>2</sup>

nicon空气调理设备nicon 80

冷油式干燥机 独有的冷却系统，除湿性能高。独家采用二重管方式，冷冻效果佳。(tube-in tube)方式。

nicon空气调理设备nicon滤芯式过滤器 配管口径bsp牙:3/8"~dn200，处理空气量:24~10800m<sup>3</sup>/h，

最高使用压力:16bar

nicon冷空气发生器bn-vt150n / bn-vt300n / bn-vt600n 只需供给压缩空气，就可喷出比供给空气温度低

40 (最大)的冷空气。属于利用涡动理论，且构造上没有运动机件的冷空气发生器，因此可维持长久的使用寿命。

nicon 日精四方向电磁阀具体型号bn-7m43-8a-dc24v，bn-7m43-8a-ac110v，bn-7m43-8a-ac220v，bn-7m43-1

0s-ac110v，bn-7m43-10s-ac220v，bn-7m43-10s-dc24v，bn-7m43-10a-ac110v，bn-7m43-10a-ac220v，bn-7m43

-10a-dc24v，bn-7m43-15a，bn-7m43-20a，bn-7m43-25a，bn-7m47-8a，bn-7m47-10s，bn-7m47-10a，bn-7m

47-15a，bn-7m47-20a，bn-7m47-25a，bn-7m47c-10a，bn-7m47c-10a，bn-7m47c-15a，bn-7m47c-20a，bn-7

m47c-25a。

nicon 空气调理组合 三点组合：bn-2510-8a，bn-2501-20a，bn-2501-25a 过滤器：bn-2701-20a，bn-270

1-25a 调压器：bn-3r01-20a，bn-3r01-25a 润滑器：bn-2301-20a，bn-2301-25aniskon

空气调理设备 自动排水器：nh-501-20a 速度控制阀：bn-2800-6a，bn-2800-8a，bn-2800-10a，bn-2800-15a，bn-2800-20a，bn-2800-25a 消音器：bn-2600-8a，bn-2600-10a，bn-2600-15a，bn-2600-20a 逆止阀：bn-9l21-8a，bn-9l21-10a，bn-9l21-15a，bn-9l21-20a 压力开关：bn-1213-10a，bn-1218-10a，bn-1252-10a，bn-1254-10a 流量开关：bn-1311-20a，bn-1311-25a，bn-1311-40a，bn-1321-10a，bn-1321-l-10a，bn-1321-15a bn-vt150n，bn-vt300n，bn-vt600n，bn-vt150k，bn-vt300k，bn-vt450k，bn-vt600k

本产品的加工定制是是，型号是BN-1321-15，适用范围是广，产品别名是流量开关，品牌是NISCON，规格是BN-1321-15，重量是2，调压范围是广泛