

广告标识专用4灯方形2835恒流驱动注塑模组光学透镜防水注塑模组-

产品名称	广告标识专用4灯方形2835恒流驱动注塑模组光学透镜防水注塑模组-
公司名称	深圳市晶利畅光电科技有限公司
价格	.15/个
规格参数	加工定制:是 型号:JLC-Z2607WF-35 品牌:Samsung/三星
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄田社区下洋贝工业区B栋五楼(A)
联系电话	18813925885 13316935885

产品详情

晶利畅光电注塑模组产品特点：

高亮度台湾知名优质芯片，亮度高、光衰小、无光斑、无阴影
易安装晶利畅光电注塑模组背面有双面胶，安装方便 寿命长寿命高达50,000小时
防水晶利畅光电注塑模组，加透镜，完全防水 达到ip67等级 使用安全晶利畅光电注塑模组

使用直流12v电源，不会破碎，不用维修2. 发光角度大：160度3.
适用于厚度超过120毫米的灯箱时性价比尤其好.4. 省电: 12.6瓦每平方米。5. 省钱:
每平方米光源成本低于50元人民币。6. 低光衰，寿命长达35000 hours.7.
适用于户外及户内广告灯箱照明8. 安装简便，5年免维护。

晶利畅光电注塑模组采用了abs材料作为产品的外壳，led灯四周采用透明环氧树脂覆盖灯脚，具有良好的绝缘性；综合性能良好，具有极好的冲击强度、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性等，成型加工和机械加工工艺较好。 使用机器一次性注塑而成，解决了以往产品封胶不均匀、外壳脏、胶水盖住led灯头等问题，产品工艺简单、外形美观大方、生产周期较短。晶利畅光电注塑模组具有良好的耐高温耐寒性，使用环境多变使用温度在-20°—40°；具有双面胶和螺丝固定两种安装方式，便于客户安装使用晶利畅光电注塑模组出厂是以20个模组一串连接,单串电流1.2a,用户可采用多串并联使用,每一串应接一个回路,主电源线的线粗应不小于2.5mm²,以免线路压降过大导致亮度不均匀。可以按客户的要求裁剪成模组小段或都单个使用。连接时，红色线接电源正极，黑色线接电源负极，请勿接反；建议使用有安全认证的品牌开关电源（带短路、过压、电流保护功能）

应用范围：1.照明指示牌，广告招牌等2.中高档专卖店、商场等室内商业气氛照明3.娱乐场所、美容院照明4.酒吧、咖啡厅等休闲场所的气氛照明5.工艺品光源6.用于路径和轮廓标志，发光招牌等7.汽车装饰晶利畅光电注塑模组

本产品的加工定制是是，型号是JLC-Z2607WF-35，品牌是Samsung/三星，类型是广告灯箱，光源类型是SMD2835，光源功率是0.3（W），电压是DC12（V），外形尺寸是26*07（mm），主要适用范围是照明指示牌，广告招牌等