

卡车尾灯专用红光LED XHUI-

产品名称	卡车尾灯专用红光LED XHUI-
公司名称	深圳市兴辉光电有限公司
价格	.23/个
规格参数	加工定制:是 品牌:XHUI 型号:R118UC
公司地址	深圳市宝安区福永塘尾凤塘大道华丰科技园5栋6楼
联系电话	86-075561500008-8003 13528812715

产品详情

本公司是以超高亮可见光、红外发射管、光敏接收管、大功率等直插式及贴片式led为主，集开发、生产、销售全系列发光二极管为一体的专业生产厂家，公司主要技术人员拥有十多年led封装与开发技术能力，并不断开发改进，不断将更好的优质产品提供给国内外客户使用。

公司均采用国内外最先进的自动化设备生产，大大提高产品品质以及生产产能；公司通过iso9001质量体系认证，产品经过sgs环保认证，符合rohs要求，能够满足客户对产品的要求

本公司的直插式小功率可见光led电性稳定、一致性好、品种齐全、光衰低、性价比高，能满足广大客户的需求,广泛灯饰照明、交通信号指示灯、车灯等领域。

可见光波长在分光时控制在2.5nm以内，各色波长范围分布如下：

紫光：390 - 410nm

兰光：450 - 470nm

白光：暖白2800 - 3500k、自然光4000 - 4500k、正白6000 - 6500k、冷白 8000k，各色温可依客户要求定做

绿光：510 - 530nm

黄光：585 - 595nm

橙光：600 - 610nm

红光：620 - 630nm

交通灯：绿光500 - 505nm、黄光590 - 595nm、红光620 - 625nm

在工作电流20ma的电压范围：

白、兰、绿、紫光led电压：3.0~3.6v每0.2v一档

红、黄led电压：1.8~2.3v每0.2v一档

漏电流控制在5v 5ua以内

直插式led常规尺寸有 3、 4、 5、 8、 10，亦可亦要求订制

亮度范围：普通角度可达10000~25000mcd，依客户要求选择

发射角度：有10 °、 20 °、 30 °、 40 °120 ° (依客户需求定做)

光衰：1000小时可控制到5%以下

absolute maximum ratings (ta=25) (固定极限额定参数)

parameter	symbol	rating	
peak forward current (峰值电流)	ifp	1	
reverse voltage (反向电压)	vr	5	
operating temperature (工作温度)	topr	-40 ~ +85	
storage temperature (贮存温度)	tstg	-40 ~ +85	
soldering temperature (焊接温度)	tsol	260	
power dissipation at25 temperature free air (功耗@25 真空)	pd	90	

notes:

1. ifp conditions--pulse width 100 μ s and duty 1%. (峰值电流条件，脉冲宽度 100 μ s and duty 1%)

2. soldering time 5 second@260 . (焊接条件，小于5秒@260)

本产品的加工定制是是，品牌是XHUI，型号是R118UC，种类是光学模组，波段范围是620-625NM，运转方式是连续式，激励方式是电激励式，工作物质是半导体，光路径是透过型外光路，输出形式是功率型，传输信号是单电源型，速度是高速，通道是单通道，输出波长是620-625 (nm)，线宽是0 (mm)