电信级 3米长 FC-LC单模光纤跳线 可定制长度

产品名称	电信级 3米长 FC-LC单模光纤跳线 可定制长度
公司名称	阜新信通线缆有限公司
价格	7.70/个
规格参数	品牌:阜通牌 米数:3M 型号类型:FC/UPC-LC/UPC-3M-SM
公司地址	阜新市开发区新康街盛瑞路120号
联系电话	0418-3889119 13841822538

产品详情

光纤跳线（apc接头）

性能参数：

☆ 接头类型：lc/fc/sc/st（upc）接头

☆ 内层覆被直径：125μm

☆ 芯直径：9μm（单模）62.5（多模）

☆ 抗拉强度：15kgf(φ0.9mm光纤除外)

☆ 光纤外径：3mm或2.0nm

☆ 最小弯曲半径：10 ×电缆直径

☆ 工作温度：- 40°C—+ 75°C

☆ 储存温度：- 50°C— + 85°C

☆ 重复插拔次数：大于1000次

主要用途：

主要应用于光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤catv、局域网(lan)及测试设备等.

产品特点:阜新信通线缆有限公司生产的跳线，采用优质陶瓷插芯，国产pvc（聚氯乙烯）优质光纤外皮，高强度、热稳定性能优良的国产芳纶。引进国外最先进的研磨技术和研磨设备，有力保证光纤的圆心研磨偏移、光纤的凹陷、光纤表面无划痕或瑕出疵、陶瓷端面曲率半径的大小等技术参数符合标准规定；使跳线具有插入损耗小，互换性能好，重复拔插性能优良等特点。

产品分类：单模光纤(single-
mode fiber)：一般光纤跳线用黄色表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。

多模光纤(multi-mode fiber)：一般光纤跳线用橙色表示，也有的用灰色表示，接头和保护套用米色或者黑色；传输距离较短。

光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致，也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模

块，简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下，短波光模块使用多模光纤（橙色 的光纤），长波光模块使用单模光纤（黄色光纤），以保证数据传输的准确性。

本产品的品牌是阜通牌，米数是3m，型号类型是fc/upc-lc/upc-3m-sm，工作温度是- 40°C—+ 75°C