

# GRIS格瑞斯工业级232转485/422转换器

产品名称	GRIS格瑞斯工业级232转485/422转换器
公司名称	深圳市格瑞斯贸易有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:GRIS 型号:Ge-AT201 类型:485转换器
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北路赛格广场9A71
联系电话	86 0755 29055395 13410305345

## 产品详情

温馨提示：因电子产品外观和ic价格频繁变动，如果需要的最好直接联系我们，临时议价；付款方式：  
一、可以选择第三方担保交易，比如支付宝付款。二、可以以公司通过公对公的方式转账或电汇。三、支持个人银行转账付款，或者现金方式付款。

深圳市格瑞斯贸易有限公司是一家集生产型,贸易型企业。专注于无线网络设备研发,无线路由器.wifi无线网卡和电脑周边转接卡.转接线研发生产.模具开发.承接oem/odm订单.华强北实体店销售电脑周边产品专业的高科技企业。gris格瑞斯的服务宗旨：沟通无限,共享和谐空间.....！用心服务,诚信往来；你的满意,我的成功；珍惜和每一位朋友的合作与共赢！工厂地址：深圳市龙岗区坂田河背工业区8栋13410305345/15217334455赖先生电脑产品展销部：深圳市华强北路赛格广场9楼9d16  
室电话：0755-83283345传真：0755-29055395手机：13410305345/15217334455赖

### 产品简介

完全与pc兼容的rs-232c数据接口，rs-422接口有db9连接器及四位接线端子可选

发送数据（txd）自动流控，零延时设计

供电方式：高效串口窃电技术，无须外接电源，真正的三线（td、rd、gnd）制通信

传输速率:0--115200bps

传输距离：0-1200米@24awg

### 应用领域

点对点、点对多点通讯

工业集散分布系统、工业控制自动化

道路交通控制自动化

闭路监控

安防系统

智能卡、考勤门禁系统

性能参数

- 1、串口特性：接口兼容eia/tia的rs-232c，rs-485标准。
- 2、电气接口：rs-232端db9孔型边接口，rs-485端db9针型连接器、配接线柱（五位接线）。
- 3、工作方式：异步半双工。
- 4、传输介质：普通线、双绞线或屏蔽线。
- 5、传输速率：300~115-21bds。
- 6、传输距离：5米（rs-232端）1.200米(rs-485端)。
- 7、通信协议：透明。
- 8、工作环境：-10 到85 相对湿度为5%到95%。
- 9、信号：rs-232：txd、rxd、rts、cts、dtr、dsr、dcd、cnd；rs-485：date+、date-。gnd

产品概述

rce2422型接口转换器是将rsprefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"  
-232c标准串行口的数据发送(td)和数据接收(rd)信号转换成四线平衡的全双工rs-422信号。

产品特性

该转换器不需要外接交流直流电源，可直接从rs-232端口内的数据发送(td)信号、请求发送(rts)或数据终端准备好(dtr)获取电源；

内置流控芯片完全不必重新设置硬件或安装软件；

拥有完善的浪涌保护，可以确保整个rs-232\rs-422接口的安全。

技术规格

接口特性接口兼容eia的rs-232c、rs-422标准

传输介质 双绞线或屏蔽线

隔离度 隔离电压3500vrms 500vdc连续

传输速率115.2k bps到300m

38.4k bps到2.4km

1200 bps到5km

传输距离0-5公里(115200-1200bps)

尺寸 58mmx33mmx17mm

环境要求工作温度： - 30 ~ + 50

贮存温度： - 25 ~ + 70

相对湿度： 5% ~ 95%

工作方式异步半双工或异步全双工

产品特点：

db9-s/p的节省空间的连接器

完全与pc兼容的rs-232c数据接口

rs-485接口有db9连接器及四位接线端子可选

发送数据（txd）自动流控，零延时设计

工作方式：异步半双工或异步全双工

高效串口窃电技术，无须外接电源，真正的三线（td、rd、gnd）制通信

通信速率：0-115.2kbps

传输距离：0-1200米@24awg

应用领域

点对点、点对多点通讯

工业集散分布系统、工业控制自动化

道路交通控制自动化

闭路监控

安防系统

## 智能卡、考勤门禁系统

specifications

1. industrial adapter
2. easy use, no wire, no tool required
3. without requiring any ac or dc power
4. with eia/tia standard

rs-232 rs232 to rs-485 rs485 serial converter industrial adapter

features:

brand new rs232 to rs485 signal converter adapter

easy use, no wire, no tool required

interface rs232 side: db9 female connector

interface rs485 side: db9 male connector with 4 poles connection board

without requiring any ac or dc power

compatible with eia/tia rs232 & rs485 standard

widely used in industrial automation, door safe, all-in-one-card, car parking, atm, bus charge, eatery sell out, staff attendance management, and highway toll gate, etc.

specifications:

working modes: asynchronous, half-duplex, differential transmission

work environment:  $-10^{\circ}$  to  $85^{\circ}$  c, relative humidity 5% to 95%

transmission distance: 1200m(rs-485), 5m(rs-232)

transmission speed: 300-115200 bps

transmission media: common wire, double wire, utp or shielding line

signals:

rs-232: txd, rxd, rts, cts, dtr, dsr, dcd, cnd

rs-485: date+, date-, gnd

package includes:

1 x rs-232 to rs-485 adapter

1x 4 poles connection board

工厂大量生产其它款式转接卡,欢迎咨询,

本产品的品牌是GRIS，型号是Ge-AT201，类型是485转换器，支持系统是windows7，分辨率是1080，远程唤醒是支持远程唤醒，电源管理是支持电源管理，OEM是可OEM，接口是232