安品酒店锁 宾馆智能锁 IC磁卡锁

产品名称	安品酒店锁 宾馆智能锁 IC磁卡锁
公司名称	深圳市安品智能科技有限公司
价格	230.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:A108J 机械钥匙:有机械钥匙
公司地址	深圳市龙华新区民治街道办梅龙大道912号展源商务大厦501
联系电话	15986725314 13528888429

产品详情

产品信息名称： 酒店感应门锁品牌： anpean（安品）货号： a101j ,a101y颜色：金色，银色产品特点双层钢板复合锁体，坚固可靠。采用最先进的pvd电镀表面处理技术，防腐蚀寿命长，5年以上不褪色。智能电磁波解码电路，自动匹配感应频率，确保任何恶劣的情况下能正常读卡。国际标准五锁舌连动锁芯。门锁防斜插非正常状态报警提醒。

产品颜色系列图

红古铜色

金色

产品实拍图

产品特写图

产品包装图

产品芯片图

产品面板尺寸图

产品锁芯尺寸图

产品开孔尺寸图

酒店案例图
vs
产品功能与参数

一：感应门锁功能

■技术规格：美国atmel temic感应卡，符合iso14443标准。

■产品材质：纯sus201不锈钢。

■表面处理工艺：不锈钢拉丝，pvd电镀

■电子锁供电：4节5号碱性电池(6v)正常可使用12-18个月。

■低压报警：当电池电压低于4.8v左右时，刷卡后蜂鸣器会发出欠压提示声，此时还能开门约200次以上(会受电池的一致性影响)。

■可靠性能：连续正常刷卡1000次内不会有一次失误。

■开门记录：根据客户要求，锁内“ eeprom ”最多可设置储存800条开门记录，包括各类卡及机械钥匙开启同时存有开锁记录。

■机械钥匙：当主板出现故障卡片打不开门时,此时机械钥匙可提供应急开锁,确保紧急情况下门锁仍能正常开启。

■应急卡：作为逃生设置功能。在任何紧急情况下，都可采用应急卡通过刷卡方式直接将门锁打开，一直保持常开逃生状态。

■开启时间：刷卡开门时,按动把手后开门一次有效,不开门7秒自动锁上。

■安装要求：门厚在35-70mm之间，如果门表面带有花边，则花边应离门边缘在90mm以上

二：性能参数

静态功耗：〈30微安

动态功耗：约200毫安

读写距离:小于4.5cm

识别速度：小于0.7秒

工作温度:-20～ ＋50℃工作湿度:-20%～ ＋90% r.h.

数据保存期：10年以上

制作工艺：在pvc表面嵌入电子模块和感应线圈

存储容量：32字节

用户容量:可增配至1000个
（1张管理卡，999张用户卡）装配依据：参照标准din18252，en1303设计工作模式：管理卡添加删除用户卡

门锁开门方向确认图

门锁安装图

购买须知

~关于服务

安品致力于精铸品质和一对一人性化服务理念，让消费者享受便利的生活，365天7*24小时，全国统一服务电话：0755-89484123或32845530

~关于售后

1：本公司全系列产品1年内免费保修，可享受终身服务与跟踪维护。

2：30天内门锁的芯片或机械传动部位出现品质问题属于免费退换范围。（人为破坏除外）

3：顾客自签收日算起，在不影响二次销售的情况下，可享受7天内无理由退货，如已经完成安

装，不接受无理由退货，安装前请谨慎考虑。

~关于生产时间

1：1-10套1个工作日完成

2：20-149套3内个工作日完成3：150-300套5内个工作日完成4：更多数量请与我们联系确认生产周期

~关于装箱与发货

1：每套锁独立包装，十套装一大箱（约重30kg）

2：1-3套常规采用快递运输(特殊情况请与我们协商)

3：3套以上一律采用物流运输(特殊情况请与我们协商)

本产品的加工定制是是，型号是A108J，机械钥匙是有机械钥匙，工作电压是4.8V~6.2V（V），品牌是安品，静态功耗是0.00018（W），安装要求是门厚38-70mm，动态功耗是1.2（W），电池寿命是10000（h），欠压指示是低于4.8V