

## 美国BI原装 7286 7276精密多圈线绕电位器

产品名称	美国BI原装 7286 7276精密多圈线绕电位器
公司名称	深圳市福田区宏讯扬电子商行
价格	.30/个
规格参数	加工定制:否 品牌:美国BI 型号:7276R10KL.25
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 新亚洲电子商城二期N1B008
联系电话	86 0755 82480962 13760449020

### 产品详情

深圳宏讯扬电子是专业化的电子元器件供应商主营:可调电阻,可调电容,精密电位器。并且本公司专业为广大厂家,商家提供专业的配套服务【电阻,电容,电感,磁珠,晶振,二三极管,钽电容,集成ic】等各名牌电子元器件,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则.我们将竭诚的为你服务!电话:0755-82480962传真:0755-82562912

手机:13760449020

qq:550014358/316953026

models 7274, 7276

7/8 " diameter plastic 10 – turn

wire wound precision potentiometer

产品图片

## 产品特点

7276----美国bi十圈精密线绕电位器，塑料柄，阻值范围，100 ----100k ，标准阻值公差  $\pm 5\%$ ，独立线性精度  $\pm 0.25\%$ ，功率2w，绝缘强度1000v

可配刻度盘，精密更高

产品广泛用于工作电子设备，通讯、电子、交通、医务设备、家用电器、测试仪器、电源设备等领域

## 技术参数

电气特性：

标称阻值范围resistance range-----100 至100k

允许阻值偏差tolerance of total resistance-----  $\pm 5\%$

独立线性阻值偏差independent linearity-----  $\pm 0.25\%$

额定功率powering rating-----2w(25 )0w(125 )

电介质强度dielectric strength-----1000v rms

绝缘电阻insulation resistance----- 1000m

噪 声noise----- 100

理论有效行程actual electrical travel----- $3600^\circ +10-0^\circ$

振幅公差tap tolerance-----  $\pm 3^\circ$

终端电压end voltage, maximum(% of input voltage)--- 0.25%

环境特性：

运行温度范围operating temperature range-----25 ~+105 ; 温度循环变化temperature cycling-----5圈, -25 至+105 (5% r) 碰撞, 6ms锯齿波shock 6ms saw tooth-----100g ' s( 0.1ms不间断) 振动vibration-----10g ' s, 10至500hz(5% r, 0.1ms不间断) 抗潮湿性moisture resistance----- 5圈, 24小时 (3% r) 高温暴露high temperature exposure-----1000小时, 105 (5% r)

旋转寿命rotational load life-----500k转, 900小时, 25 额定功率 (5% r)

物理特性 :

总机械行程total mechanical travel-----3600 ° +15 ° -0 °

重量weight-----0.42oz.

止档强度static stop strength ----- 60oz.-in

标准包装 ( standard package ) -----每盒10只

阻值代码与阻值对照表

阻值代码	阻值偏差	阻值代码	阻值偏差
7276 r100 l.25	± 5%	7276 r5kl.25	± 5%
7276 r200 l.25	± 5%	7276 r10kl.25	± 5%
7276 r500 l.25	± 5%	7276 r20kl.25	± 5%
7276 r1kl.25	± 5%	7276 r50kl.25	± 5%
7276 r2kl.25	± 5%	7276 r100kl.25	± 5%

\*每盒10只\*

其它型号供应

本产品的加工定制是否, 品牌是美国BI, 型号是7276R10KL.25, 种类是多圈, 用途是精密, 材料是线绕, 性能是微调, 阻值调节方式是旋转式, 阻值变化方式是X式 ( 直线式 ), 标称阻值是10K, 额定功率是0.25 ( W ), 阻值允许偏差是± 5 ( % ), 滑动噪声是1 ( V ), 分辨率是1 ( % ), 零位电阻是1 ( ), 接触电阻是100 ( ), 绝缘电阻是100 ( M ), 符合度是100