

电容器CBB60 4uF

产品名称	电容器CBB60 4uF
公司名称	安徽赛福电子有限公司
价格	1.70/个
规格参数	品牌:赛福saifu/sf 型号:CBB60洗衣机电容器 介质材料:充气
公司地址	铜陵市 狮子山经济开发区 栖凤路1771号
联系电话	86-5626863178

产品详情

供应中国制造电容器cbb60 4uf规格书

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。其内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。本产品的
外形为圆柱形，abs或pbt塑料外壳。具有良好的稳定性和防潮性。引出线有：普通引线（多股铜芯线）
；焊片（187#、250#单插或双插）；镀锡铜线或引线。外观附螺栓、螺杆技术规范： 执行标准：gb/t36
67-2005 技术特性：气候类别：40/70/21或40/85/21 容量偏差：±5% 绝缘电阻：3000s (m .μf)
损耗角正切：tg 0.002(50hz~100hz)使用详情： 海拔：2000m 投入时的剩余电压：不超过额定
电压的10% 最大允许电压：不超过1.1倍额定电压 最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

规格尺寸：	电容器额定 电压 (vac)	电容的容量 (μf)	电容器尺寸 (mm)	
			直径 (d)	高 (h)
cbb60电容器 450v		4μf	26、35	52、68
		5μf	26、35	52、68

8 μ f	35、 42	55、 80
10 μ f	35、 42	68、 80
20 μ f	42、 50	80、 100
25 μ f	42、 50	80、 100
30 μ f	42、 50	90、 100
45 μ f	50	100、 105
50 μ f	50	100、 105
60 μ f	50	100、 107

用于洗衣机和电冰箱高效压缩机等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机起动和运行；用于抽油烟机，木工工具等小型电机上使用。

电容器具有体积小、重量轻、损耗小、电性能优异、电容量稳定、自愈性良好等特点。广泛应用于电动机、空调器、冰箱、洗衣机、电风扇、烤炉等等频率为50hz/60hz的交流电动机的启动和运行。

百年赛福 值得信赖

薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业，随着技术水平的发展，电容器厂家也逐年增多。同样的电容器，同样的价格，为什么选择我们？

- 一、作为国家高新技术企业，我们拥有21年的电容经验、25项行业专利和多项发明专利！
- 二、iso9001质量管理体系认证和cqc产品认证，保证所生产产品的质量和一致性！
- 三、现代化的工厂和净化车间，世界一流的生产设备，多位专家组成的技术质量团队！

特别注意：零售可在淘宝店铺拍（<http://ahsfdz.taobao.com>），由于c b b 6 5内有液体（油），运输时禁止上飞机，所以请购买c b b 6 5产品的亲们，如果不清楚的话，请询问一下客服。所有通过支付宝或者网上银行交易成功的客户，均可享受我公司售后服务。本公司产品两年质保，一年包换。只要是在质保年限内、非人为损害、使用环境正常，我公司均愿意承担售后问题。客服qq：2437209049

客服旺旺：ahsfgr

服务手机：1 3 3 0 5 6 2 0 3 2 5 祝愿来购的每位顾客，都能拥有一份让您满意、愉快的网购经历！若需要其它容量规格的话，可询问店主是否能够订做。

本产品的品牌是赛福saifu/sf，型号是CBB60洗衣机电容器，介质材料是充气，应用范围是低压，外形是圆柱形，功率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是450（V），等效串联电阻(ESR)是ESR 5m（m），损耗是tg 0.002(50Hz~100Hz)，额定电压是450（V），绝缘电阻是 3000S（m），温度系数是40/70/21或40/85/21，标称容量是4