

分体式大风量除尘器 脱硫除尘器

产品名称	分体式大风量除尘器 脱硫除尘器
公司名称	苏州富润特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:文丘里管除尘器 林格曼黑度:5级
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 乐余镇乐丰路
联系电话	86 512 58526093 15995981001

产品详情

斜插式滤筒除尘器介绍：

斜插式滤筒除尘器，是一种高效率经济实用型粉尘回收净化与治理装置；是一种被广泛应用于粉体行业、食品行业、医药行业、五金加工行业、模具行业、化学工业、电子工业、汽车行业、橡胶行业、矿业等行业的粉尘回收净化的环保设备，安装此设备可以改善工作环境，排放粉尘满足国家相关法规，在空气净化中非常高效传统的处理工艺，适合各行业也使用。

斜插式滤筒除尘器结构：侧抽式系列包含以下组成部分：

主要部分含有：过滤室、收灰室、风机、烟囱、plc控制系统

其它辅助系统：进口脉冲阀、储气包、卸料系统、粉尘收集箱、滤材、压差表等；

斜插式滤筒除尘器特点：净化效率高——采用原装进口或国内组装滤筒，可确保对于亚微米粒子高达99.99%的过滤效率。占地面积小——高效滤筒与沉流式除尘器二者的完美结合，大大缩小了除尘器的体积和占地面积。运行费用低——运行阻力低，能耗与运行成本极低。通常初阻力为25mm水柱，正常运行阻力为50~75mm水柱。设计科学——横置式滤筒设计，维修及更换滤筒更简便、更快捷、更安全、大大缩短了停机时间，采用独特沉流式设计原理，利用重力与自上而下的气流流型，避免了粉尘二次污染滤材。操作简单、便捷——采用先进的全自动压缩空气脉冲清灰方式，使滤筒的使用寿命更长，并确保除尘器持续低阻力运行。灵活性大——可根据实际情况或客户要求，设备可设计为防爆型或非防爆型。斜插式滤筒除尘器原理：原理说明：侧抽式滤筒集尘机滤筒横向插入安装，吸风口一般设置在设备顶部，含尘气体由集尘设备入口入集尘设备过滤室，因风速变慢，较重的粉尘跌落至漏斗；较轻的粉尘随气体经滤筒过滤后，粘附在滤筒表面；洁净的空气经过出风口由风车烟囱排出室外。因含尘气体由设备上部进入除尘器，粉尘跌落方向与气流方一致，故此型式除尘设备压损较小。此型式除尘设备占地面积小，适用广泛，应用于粉体投料、包装粉尘、焊接烟尘、塑料粉尘等等工况。斜插式滤筒除尘器示意图：

工厂实况：

生产车间：

本产品的加工定制是是，类型是文丘里管除尘器，林格曼黑度是5级，品牌是富润特，型号是SFF-4X-16，除尘率是99.5（%），使用温度范围是0~135（ ），处理风量是12000（ m³/h），过滤速度是1.10（ m/min），规格是1021 × 2275 × 4996MM