

新款特价VGA矩阵48进48出视频矩阵监控矩阵主机

产品名称	新款特价VGA矩阵48进48出视频矩阵监控矩阵主机
公司名称	深圳市东华盛业科技有限公司
价格	28900.00/个
规格参数	类型:vga矩阵 品牌:东华盛业 型号:DH-VGA48-48B
公司地址	广东深圳市宝安区观澜镇大水坑三村鑫源工业源C栋6楼
联系电话	86 0755 23600801-8008 18676735172

产品详情

产品描述:

东华盛业科技的vga矩阵是一款支持48路电脑信号输入，48路电脑信号输出的专业vga矩阵切换设备。用于将多个电脑信号切换到多路输出通道中的任一输出通道。具有rs-232通讯接口，方便与电脑、遥控系统或各种控制设备连接应用。

东华盛业科技是国内首批采用可变增益技术的厂家，每路输出的放大系数可独立调节，并且支持数字调节，使固定增益的传统矩阵在线长时图像很暗，线短时图像又发白的问题，得到很好改善。

功能特点：

采高性能处理器，运行速度更快，系统更稳定；采用美国数字视频处理芯片，图像特别清晰；采用500m高带宽芯片，具有长线驱动功能；采用1920*1080高清分辨率；采用信号距离传输失真增益补偿技术；采用数字同步识别处理（dsip）技术；采用3d全新蓝色矩阵式显示屏；内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道；内置9组场景存储功能，可以通过面板/遥控器/软件，三种方式操作；多路vga信号输入；多路vga信号输出；vga视频输入和输出端采用db15母接口；特有tcp/ip网络控制管理功能，能通过以太网控制；(选配)；全贴片smd工艺，特有esd静电保护功能；采用国际通用的标准宽电压输入电源，可适应交流100~2480v，50/60hz；标准19寸机架金属机箱，高档铝拉丝面板；东华盛业系列vga矩阵切换器产品广泛用于大屏幕投影显示工程、电化教学，指挥控制中心、多媒体会议室等场合；本产品是具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了通信的可靠性，具有红外遥控功能和rs232通信功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换；本产品带有断电现场切换记忆保护，具备rs232通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备（如东华盛业和其他控制系统）配合使用；

vga矩阵技术参数

类别	vga矩阵切换器
输入信号	48路
输出信号	48路
输入/输出类型	vga、rgbhv、rgbs、rgsb、合视频、s - 视频、分量视频
输入电平	0.5v- 5.0v p-p,: 48.0v p-p正常
输出电平	agc-ttl: 5vp-p, unterminated
输出阻抗	75
最大上升/下降时间	48ns
最大传输延时	水平:90ns垂直:160ns
视频制式	ntsc 3.58 , ntsc 48.483 , pal , secam
极性	正或负 (与输入完全一致)
串行控制接口	rs-232, 9-针母d型接口
波特率与协议	波特率 : 9600,数据位 : 8位,停止位 : 1,无奇偶校验位
串行控制口结构	2 = tx, 3 = rx, 5 = gnd
温度	储存、使用温度: -20 ° ~ 70 ° c ;
湿度	储存、使用湿度:10% ~ 90% ;
平均故障间隔时间	480,000小时

本产品的类型是vga矩阵，品牌是东华盛业，型号是DH-VGA48-48B，工作电压是220（V），功耗是待定（W），视频输入是48，视频输出是48，输入接头形式是VGA，输出接头形式是VGA，串话衰减是待定（dB），波特率是无（bps），外形尺寸是480*245*86（mm），装箱数是1，DC级别是待定，安装方式是上机柜，存储期限是待定，频谱响应是待定，切换速度是200ns（最长时间），信噪比是待定，颜色是黑色金属外壳，增益是0dB，重量是待定，最大输入路数是48