

DS-7816HF-ST 16路全D1

产品名称	DS-7816HF-ST 16路全D1
公司名称	杭州全安科技有限公司
价格	1580.00/个
规格参数	品牌:HIKVISION/海康威视 型号:DS-7816HF-ST 操作接口:Linux
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州拱墅区登云路428号3A558室
联系电话	86 0571 56789681 18814869940

产品详情

监控摄像机专场包邮说明：

1、本次包邮产品仅限于以下三款：ds-7816hf-s，dh-ipc-hfw2100p，
ds-2ce1582p-ir1。

2、新疆、西藏、内蒙古、宁夏、补10-30元运费差价，港澳台发顺风运费到付！包邮默认德邦圆通。

以上区域及德邦圆通不到或改发其他记得一定要主动联系客服补邮费差价哦。不然会影响正常发货哦！

产品简介 ds-7800hf-st系列嵌入式网络硬盘录像机是海康威视自主研发的最新款高性价比网络硬盘录像机。它融合了多项it高新技术，如视频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术和网络技术等。 ds-7800hf-st系列嵌入式网络硬盘录像机可作为dvr进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统，广泛应用于公安、教育、电信、服务等行业的视频监控。

订货型号	型号简称	国标型号
	ds-7804hf-st	hik/ds-7804hf-st/-af-dvr- -a/4-4
	ds-7808hf-st	hik/ds-7808hf-st/-af-dvr- -a/8-4
	ds-7816hf-st	hik/ds-7816hf-st/-af-dvr- -a/16-4

主要特性 • vga输出分辨率最高达1280x1024； • 所有通道支持4cif实时编码； • 采用hikvision云台控制协议时候，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放； • 支持预览图像与回放图像的电子放大； • 支持按事件查询、回放、备份录像文件； • 支持硬盘盘组管理； • 支持冗余录像； • 支持1/2/2个sata接口； • 支持ntp（网络校时）、sntp（自动搜索ip地址）、dhcp（动态主机配置协议）等协议。注意：建议使用监控专用硬盘进行数据存储物理接口d s-7804hf-stds-7808hf-stds-7816hf-st典型应用

视音频输入	模拟视频输入	16路，bnc接口（电平：1.0vp-p，阻抗：75Ω）；1/ntsc自适应
	音频输入	4路，rca接口（电平：1.0vp-p，阻抗：1kΩ）
视音频输出	cvbs输出	2路，bnc接口（电平：1.0vp-p，阻抗：75Ω）；制式：pal制式704*576/50帧/秒；ntsc制式704*480/60帧/秒
	vga输出	1路，分辨率：1280*1024@60hz或1024*768/60
	音频输出	1路，rca接口（电平：1.0vp-p，阻抗：1kΩ）
视音频编码参数	视频压缩标准	h.264
	视频编码分辨率	4cif/2cif/cif/qcif
	视频帧率	pal：1--25帧/秒；ntsc：1--30帧/秒
	视频码率	32kbps-2048kbps，可变速率，最大3072kbps
	码流类型	复合流/视频流
	音频压缩标准	oggvorbis
	音频码率	64kbps
	双码流	支持
	同步回放	支持4路
硬盘驱动器	类型	2个sata接口
	最大容量	每个接口支持最大容量的硬盘
外部接口	语音对讲输入	1个，rca接口（电平：1.0vp-p，阻抗：1kΩ）
	网络接口	1个，rj45；10m/100m自适应以太网口
	串行接口	1个，标准rs-485串行接口；1个，标准rs-232串行接口
	usb接口	2个，usb 2.0
	报警输入	16路
	报警输出	4路

其他	电源	dc 12v
	功耗(不含硬盘)	20w
	工作温度	-10 -- + 55
	工作湿度	10%--90%
	机箱	19英寸标准1u机
	尺寸	445mm (宽) × 290mm (深) × 45mm (高)
	重量 (不含硬盘)	4kg

本产品的品牌是HIKVISION/海康威视，型号是DS-7816HF-ST，操作接口是Linux，画质是4CIF/2CIF/CIF/QCIF，功率是 20W，尺寸是445mm × 290mm × 45mm，重量是4kg，类型是嵌入式