

工业粉尘集尘器 空气净化器

产品名称	工业粉尘集尘器 空气净化器
公司名称	苏州富润特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:文丘里管除尘器 林格曼黑度:5级
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 乐余镇乐丰路
联系电话	86 512 58526093 15995981001

产品详情

工业粉尘集尘器 空气净化器 滤筒除尘设备介绍：sff-mc滤筒式脉冲除尘器 引进国内外先进技术；滤筒微米级过滤、创造洁净空间；除尘效率高；操作维护方便；适合各种独立或多个产尘点的除尘。滤筒式脉冲除尘器产机组结构组成：本机组主要结构由设备本体、过滤段、风机段、脉冲阀汽包装置段、电器控制装置、脉冲控制仪、集灰段部分组成。滤筒式脉冲除尘器产工作原理：将机组放置独立的除尘间，配置相应的风管及吸尘罩与除尘器连接，插通电源，开启风机键，含尘空气从尘源经吸尘罩、风管、进风口进入箱体，因气流突然扩张，流速骤然降低，大粒经粉末在其自重的作用下以含尘空气中分离而沉降至盛灰抽屉中，其余尘粒由于滤筒的筛滤、碰撞、钩挂、静电等作用，被滞留于滤芯外壁，净化后的空气由风机经出口排出。本机组净化后的空气可直接排放室内循环使用，无通风热量（冷量）损失。采用自动脉冲清灰，清灰过程中无需停机。由于采用脉冲清灰，用户需自备气源。滤筒式脉冲除尘器产适用范围：化工制药、食品加工、冶金、铸造、碳素材料、机械加工、建材等行业、混合机、配料、拌料、振筛、粉碎机、称量、等除尘净化。

滤筒式脉冲除尘器产技术参数：

规格型号	清灰方式	清尘气压kgf/cm ²	风机处理风量m ³ /h	风机全压pa	滤材过滤面积m ²	过滤效率% >3um	风机功率kw	主材
sff-mc1	自动	5~7	800	1500	8	99.9	1.5	
sff-mc2	自动	5~7	1600	1600	16	99.9	2.2	
sff-mc3	自动	5~7	2200	1800	24	99.9	3.0	
sff-mc4	自动	5~7	3200	1900	36	99.9	4.0	
sff-mc5	自动	5~7	4500	2100	54	99.9	5.5	
sff-mc6	自动	5~7	6000	2300	72	99.9	7.5	

工厂实况：

生产车间：

本产品的加工定制是是，类型是文丘里管除尘器，林格曼黑度是5级，品牌是富润特，型号是SFF-MC4，除尘率是99.5（%），使用温度范围是0~135（ ），处理风量是4300（m³/h），过滤速度是1.10（m/min），规格是800*850*1800