

3-4T/h锅炉软化水设备自动软化水过滤器工业软化器

产品名称	3-4T/h锅炉软化水设备自动软化水过滤器工业软化器
公司名称	深圳市亿利源水处理设备有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	加工定制:是 电压:220 (V) 工作压力:0.2-0.6 (Mpa)
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办和堪村巷89号205
联系电话	86-0755-83256569 15989895390

产品详情

软水器说明

软水器是一种运行和再生操作过程全自动或半自动控制的离子交换软水器，利用钠型阳离子交换树脂去除水中钙镁离子，降低原水硬度，以达到软化硬水的目的从而避免碳酸盐在管道、容器、锅炉产生结垢现象。大大节省投资成本的同时又能保证生产顺利进行。广泛应用于各种蒸汽锅炉、热水锅炉、热交换器、蒸汽冷凝器、空调、直燃机等设备及系统的循环补给水中。此外还用作生活水处理，食品、电镀、医药、化工、印染、纺织、电子等工业水处理以及作为脱盐系统的前置处理。经过单级或多级软水器处理后的产水硬度可大幅度降低。

本产品的加工定制是是，电压是220 (V)，工作压力是0.2-0.6 (Mpa)，功率是30 (w)，额定流量是4 (T / H)，进出水口是6分，运行重量是大于150 (kg)，罐体承压是1.5 (MPa)，工作温度是5-48 ()，运行模式是顺流再生，树脂罐是直径400MM*高1665MM，树脂装填量是5*25升/包 (20KG) (L / 袋)，型号是YLY-1465，产水量是3-4吨/每小时，原水硬度是小于600ppm (mg · N/L)，出水硬度是 0.03mmol/L (mg · N/L)，品牌是亿利源