

# 天巡5030C型X射线安全检查设备-

产品名称	天巡5030C型X射线安全检查设备-
公司名称	上海天巡电子设备有限公司
价格	90000.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:5030C 品牌:天巡
公司地址	上海市南汇区浦三路4437号
联系电话	68121210 13601869613

## 产品详情

天巡5030c型x射线安全检查设备全球独有特点：1、参数全面领先：  
公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。2、节能设计：  
机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。3、一键关机控制：  
关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障4、环保设计：  
铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。5、动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，  
在动态的时候也可以自如切换。天巡5030c型x射线安全检查设备基本参数指标：通道尺寸：  
500（宽）×300（高）mm传送带速度：0.22m/s传送带额定负荷：150  
kg分辨力：直径0.0787 mm金属线空间分辨力：水平：直径1.0  
mm 垂直：直径1.0 mm穿透分辨力：直径0.254  
mm 穿透力：32 mm钢板胶卷安全性：对iso1600胶卷安全  
泄漏剂量：<0.05gy/h天巡5030c型x射线安全检查设备x射线发生器：射线束方向：  
底照式管电流：  
0.4~1.2ma（可调）管电压：100--160 kv（可调）射线束发散角：  
80°冷却/工作周期：  
密封式油冷/100%天巡5030c型x射线安全检查设备图像处理系统：x射线传感器：  
I形光电二极管阵列探测器（多能量），12bit深度显示器：  
高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示：  
根据物质材质，24位真彩色显示边缘增强：  
物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强：图像细节更加清晰高穿透显示：  
提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。低穿透显示：  
提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰。放大镜：  
局部放大功能，动态放大显示增亮/减暗：  
增加图像的亮度/减暗图像的亮度图像回拉/前拉：  
显示前20幅图像，并对当前图像可进行任何图像处理图像复原：  
图像显示恢复到最初状态图像存储：实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理  
，连续工作保存。图像处理系统：多能量彩色：  
有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色高能/低能：

两种能量切换显示毒品炸药辅助探测：较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品天巡5030c型x射线  
安全检查设备使用环境：工作温度 / 湿度： 0 ~ 45 / 20% ~ 95%  
(不冷凝) 储存温度 / 湿度： -20 ~ 60 / 20% ~ 95%  
(不冷凝)工作电压： 220vac(± 10%) 50 ± 3hz功率损耗：  
1.0kw (最大值) 噪声级： 55db天巡5030c型x射线安全检查设备适用场合：法院  
、监狱、博物馆、展览会馆、体育馆以及信访局等政府和企业机关

本产品的加工定制是是，型号是5030C，品牌是天巡，报警模式是图像显示，工作电压是220（V），外形尺寸是500（宽）× 300（高）（mm），重量是150000（g），适用范围是法院、监狱、博物馆、展览会馆、体育馆以及信访局等政府和企业机关