

废气处理成套设备 废气处理装置

产品名称	废气处理成套设备 废气处理装置
公司名称	金华鼎力环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:废气治理工程 品牌:鼎力
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业园
联系电话	0579-82207901 13586976409

产品详情

联系地址：浙江金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区

移动电话：18368677700

公司座机：0579 82207901

传 真：0579 82207902

阿里旺旺：金华鼎力环保科技有限公司

金华鼎力环保科技有限公司，是一家集科、工、贸于一体，以科技开发为基础、以环保产业为支柱的专业生产工业粉尘处理设备的技术型生产企业。公司自创办以来，一直以严谨和科学的态度，在引进国外先进技术的基础上，通过实践不断对产品进行改良和创新，凭着殚精竭力的精神，终于开发出媲美国际当今先进水平的模块式脉冲除尘器，该产品能有效地克服一些特殊生产行业产生粉尘浓度高，易扬尘、易爆然、易堵塞、带静电等几大难题。鼎力产品集同类产品精华于一身，使用户跑百家不如走一家。经过多年的验证，本公司的除尘设备产品在木材加工、汽车、烟草、化工、陶瓷、水泥、食品、药品、电力、造纸、塑料、纺织、线路板、机械装备、粉末喷涂、喷砂除锈、金属加工等行业中已形成了相当成熟的应用体系。

鼎力公司拥有一批有高度责任心和进取精神的专业技术工程师以及富有经验的管理人才，对整个设计、生产、施工、服务过程进行了规范化管理，定能为客户提供优质和满意的服务。“零产品缺陷、零运行故障、零成本余量、零不良服务”四个零是鼎力人服务客户和回报客户所永远追求的目标。

油漆类喷涂废气，主要由2部分组成，一是液态的漆雾，二是气态的voc。对于液态漆雾，需采用除漆雾装置；但对不溶水的voc，工业成熟技术应该还是“活性炭吸附光催化氧化脱附组合废气净化系统”。

1、干式漆雾过滤净化装置

目前，在欧美发达国家80%的喷漆室均采用干式漆雾净化，一个重要原因在于环境保护的综合考虑。此外，干式漆雾净化在确保喷漆性能、净化率、

减少二次污染、降低运行成本等也显示了巨大的优越性。

2、活性炭废气净化处理装置

活性炭废气净化器是一种干式废气处理设备。由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成。根据吸附单元的数量和风量可进行不同规格的组合，活性炭废气净化器选择不同填料可以处理多种不同废气，主要用于油漆等有机废气的净化。对于浓度低于1000mg/m³的废气净化后排放满足gb16297-1996《大气污染物综合排放标准》。

本设备为活性炭吸附装置，需要配套活性炭再生系统（采用纳米光催化氧化装置）一起使用。活性炭吸附装置主要优点：吸附效率高、运行成本低、维护方便、能够同时处理多种混合废气

3、光催化氧化净化装置

由于活性炭具有能够再生的特点，在活性炭用量大、废气浓度高及活性炭吸附饱和和时间短的情况下，可使用活性炭脱附装置对活性炭进行再生循环使用（脱附介质可使用蒸汽）。使用活性炭脱附装置不但可以节约运行成本，而且能够对吸附的废气进行回收，同时避免了二次污染。在不回收溶剂的情况下，还可以选用光催化氧化活性炭再生装置对活性炭进行再生循环使用该设备核心中的纳米光催化触媒材料（gc-100）是一种吸收光能后，能在其表面产生催化反应的物质，其功能类似于植物的叶绿素。当特定纳米波长的紫外光照射光催化触媒材料（gc-100）时，其表面发生光催化氧化还原反应。光催化触媒材料（gc-100）吸收光子后在其表面产生电子（e⁻）和空穴（h⁺），将吸收的光能转化成化学能，即具有光催化作用。

本产品的加工定制是是，种类是废气治理工程，品牌是鼎力，型号是DL，处理浓度是500（mg/L），处理风量是50000（m³/h），启燃温度是200（ ），空速是2，适用领域是喷漆，规格是DL