

全自动离子交换设备 全自动软化水处理设备

产品名称	全自动离子交换设备 全自动软化水处理设备
公司名称	深圳市达标水环保设备有限公司
价格	8200.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:DB-UF 品牌:达标水
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区德新街10-2号201
联系电话	0755-8486805 13725555311

产品详情

全自动软化水设备自动化程度高：可定时、定流量自动再生；运行稳定，出水质量高，设备结构紧凑、安装占地面积小。属于免维护设备，运行不需专人看管。运行费用低：水耗与传统设备相比均可大大降低。可广泛应用于需制备软化水的工业、民用及商业领域如锅炉给水、冷却循环水、化工、钢铁冶炼厂，纺织印染用水，洗衣房水处理、食品加工用水、以及纯水设备的预处理装置。1、全自动运作由于采用了电脑在线监控，实现了连续运行和再生工艺的全自动运作。全程不受人工干扰，不会发生工序操作的提前或滞后。而且，各工序的切换几乎是同步进行的，因此，整套装置准确、可靠、高效；省水、省盐、省电、省人工。制水成本极低。2、技术先进、运作平稳
整套装置用一个配有定时器的多路通伺服阀集中运作，配以现代化的微电脑调控系统，设备上档次；系统安全可靠，故障率低、科学化管理程度明显提高。电脑还具有自动调整补偿剩余水量的特定功能，使之保持运行的最佳点。如：可将再生时间设在半夜两点，避开高峰。再生时，电脑可自动预算过去七天中系统平均制水量和当前剩余量对比判断，再作出是否发出再生指令。3、不用专设制盐系统
该装置在多路通伺服阀中巧妙的设计了靠进水压为动力的自吸式喷射器，按工序要求定时进行吸盐和补水。整个盐水的制备仅在交换罐近旁设一个直径500-1000毫米、高1000毫米，配有小巧水位控制器的轻便盐箱即可。省去了盐池。盐泵及必要的输配管道和动力配电等装置，也省去了专用水处理间的额外投资。4、结构紧凑、占地少
整套装置设计合理、配置精巧、重量轻，可在一般平整的水泥地面上组装。不必专用地基。配件标准化的组装，只需1-2天即可调试、培训、产水竣工投产。5、操作简便、易于管理
只要设备的初始数据设定正确，系统就能忠实的按既定的程序准确运作。操作人员除了对电脑显示屏进行日常的监测外，全部的操作就是定时、定量的往盐箱内加盐就可以了。所以一般操作人员，经过必要的讲解很快就能上手，独立看管。所有用户几乎都没设专岗，而由司炉工代管。

离子交换是指水通过离子交换柱时，水中的阳离子和水中的阴离子（hco⁻等离子）与交换柱中的阳树脂的h⁺离子和阴树脂的oh⁻离子进行交换，从而达到脱盐的目的。阳、阴混合柱的不同组合可使水质达到更高的要求。是目前成熟的常规制取纯水、超纯水的装置。离子交换器分为阳离子交换器（软化器）、阴离子交换器、混合离子交换器等。出水电阻率可控制在1~18mΩ·cm之间。被广泛应用于电子、电力超纯水，化工，电镀超纯水，锅炉补给水及医药用超纯水等工业超纯水，高纯水的制备。

本产品的加工定制是是，型号是DB-UF，品牌是达标水，进水口径是/（mm），产水量是0.5-50T，规格是按要求定制，工作压力是8（psi）