

# 母头双槽插板连接器接插件 SCSI连接器

产品名称	母头双槽插板连接器接插件 SCSI连接器
公司名称	东莞市奕达兴信息科技有限公司
价格	21.50/个
规格参数	品牌:EDAX 型号:34E068S-328W-BB 种类:插头/插座
公司地址	广东东莞市长安镇乌沙第六工业区兴一路410号
联系电话	13580820253 13922510070

## 产品详情

可根据客户拿图样品定做产品-----  
-----

scsi简介：

scsi (small computer system interface, 小型计算机系统接口), 速度、性能和稳定性都比ide要好, 价格当然也要贵得多, 主要面向服务器和 workstation 市场。scsi 的标准从 1980 年开始实行, 但到现在还未统一, 各厂商对它的命名不相同, 容易令人混淆是最主要的原因。一、概述 scsi 是一种连结主机和外围设备的接口, 支持包括磁盘驱动器、磁带机、光驱、扫描仪在内的多种设备。它由 scsi 控制器进行数据操作, scsi 控制器相当于一块小型 cpu, 有自己的命令集和缓存。要了解 scsi, 必须先了解它的类型。

scsi 的类型, 注释: (1) 点到点传输的总线长度 (2) scsi、ultra scsi 或 ultra2 scsi 均是可选项 (3) lvd (low voltage differential, 低分差动) 没有定义它的速度, 在 12 米以内都能保持正常传输率。如果在总线内有一个设备设置成单终结, 整个总线也会切换成单终结。 (4) 单终结没有定义它的长度 (5) hvd (high voltage differential, 高分差动) 没有定义它的速度 (6) 在 ultra2 之后, 所有高速传输都是基于宽带 (wide)

模式。在 scsi 总线中, 控制器也算一个设备, 即实际最大可连接设备数目 =

理论最大支持设备数目 - 1。接着是所有 scsi 规格公用的几个标准术语解释: single

ended (单终结): 许多旧式设备都是单终结设备, 它们限制于 scsi-1 协议的 6 米长度。注意: 此距离包括设备内部电缆的距离。differential (分差动): scsi 总线和设备可借助它来沿长传输的距离, 附加线的最大长度为 25 米。缺点是与单终结设备不兼容。fast

scsi: 把第一代 scsi 总线的速度从 5mhz 提高至 10mhz, 理论数据传输率也加倍到 10mb/秒。ultra

scsi: 把第一代 scsi 总线的速度从 5mhz 提高至 20mhz, 理论数据传输率也加倍到 20mb/秒。wide

scsi：它依靠第二条数据电缆或68针数据线来增加总线的性能，数据位宽为16或32 bits，把传统scsi的性能提升至2倍或4倍。wide ultra scsi：利用68针数据线把总线性能提高到40mb/秒。上面的描述，仍不能准确地判断出一个scsi总线的类型，必须同时了解它的总线宽度、总线速度、数据线类型和附加命令集才能达到目的。

二：scsi连接器的类型scsi连接器分为内置和外置两种。内置数据线的造型和ide数据线一样，只是针数和规格稍有差别，主要用于连接光驱和硬盘

本产品的品牌是EDAX，型号是34E068S-328W-BB，种类是插头/插座，应用范围是电脑，接口类型是SCSI，加工定制是是，特性是阻火/阻燃，接触件材质是铜，针数是19PIN