

SK带式压滤机 污泥脱水机

产品名称	SK带式压滤机 污泥脱水机
公司名称	山东福星环保科技有限公司
价格	800000.00/个
规格参数	样式:板框式 自动化程度:自动 适用对象:污泥
公司地址	中国 山东 潍坊 诸城市 龙都街道西土墙工业园南侧
联系电话	86 0536 2168108 13356788178

产品详情

产品介绍

产品特点独立浓缩部可轻易过滤凝集污泥，大幅提升处理能力。构造简单，操作简单、维护容易。特殊凹凸滚轮设计，处理量大、含水率低。优越的专利滤带，滤液分离快速，泥饼剥离性特佳，污泥残留少。污泥捕捉率佳，效率高。稳定性高，耐久性优良。无噪音及震动。用电量少。sk-污泥脱水机与国产污泥脱水机、甚至其它欧美品牌的脱水机相比较，更是优于其它机种，其中最主要的差异性就在于这条滤布不同，因为它是采用三种长短不同的立毛纤维并用静电植入方式制造而成，是一种不粘污泥的滤布，清洗水量最少的设备，机台为电脑激光整体切割成型，使用寿命在15-20年以上。

设备包括凝集区，第一重力浓缩、第二重力浓缩脱水区，加压脱水区，成套设备包括其所需之附属设备。

1.主构架：

主构架以sus304不锈钢板制造，足以承受设备之重量及运转状况下之荷重，运转时不会产生剧烈之震动。

2.凝集区：

机设备装置有直立型sus304不锈钢板制之凝集槽一座，并装置sus304搅拌机一组。

3.一次重力浓缩区：

一次重力浓缩区由浓缩滤布组成，其材质为pe材质。凝集后污泥导入浓缩滤布浓缩，设有蛇行调整装置。

4.加压脱水区：

加压脱水区由主滚轮.导引滚轮及5只压挤滚轮等构成，主滚轮为特殊矩形条块，形成凹凸设计其上另包裹一条滤布-方向性立毛纤维（sk-lonmesh）。重力脱水后之浓缩污泥介于两条表面布满方向性立毛纤维滤带之间，藉由两凹凸排列之滚轮逐渐增加压力脱水，分离水则轻易地从沟槽派出，凹凸设计能有效地压出污泥中的水分，并能防止污泥侧滑及滤带阻塞现象。各滚轮材质应为sus304，驱动滚轮为nbr加工。浓缩后之污泥在此区经双组滤布之间压榨脱水，并排出泥饼。为了使滤布正常运行，设有蛇行调整装置。

5.脱水滤布：

a.一次重力浓缩区的浓缩滤布材质为pe材质。须具有足够的强度，良好的移动能力、抗腐蚀性。过滤带的设计寿命至少为6000hr。过滤带有一个钢夹缝合型接缝，在更换新带时不需要拆除设备。

b.加压脱水区上应装置两条滤布。材质为方向性立毛纤维（sk-lonmesh），具有足够的强度，良好的移动能力，抗腐蚀性以及容易排除泥饼。滤布的构造在粗目的nylon织布上涂敷特殊之接着剂后，利用静电植毛技术在其上种植长度不同且具有同方向的立毛纤维而成。

6.滤布清洗装置：

滤布剥离泥饼后，经装置于滤布两面的清洗水喷头加以清洗干净。

7.滤布蛇行修正装置：

脱水机应装置滤布蛇行感知器（limit switch）及修正装置。修正装置为气动式。另外滤布异常蛇行时靠另一组感知器作用而自动停止脱水机的运转。当滤布异常偏移时，藉着另一组异常感知器感知，并使脱水设备全部停止运作，保障机器安全。限位开关能测得滤带的极限偏移，当滤带发生极限偏移时脱水机立即停止运转。

购买须知

1、厂家货源正品

我们是专业排污达标工程配套商、污水污泥设备制造领导品牌，厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证。

2、关于尺码

请根据您需要，告诉我们准确的数据，剩下的由我们负责为您量身定制！

4、关于客服

我们会第一时间给您回复，如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障，请您多多见谅。

5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，任何问题48小时准时到岗+定期回访，让您100%无忧

序号	技术服务内容	派出人员构成	计划人	地点	接到通知 达时间
1	指导安装调试	工程师	1人	需方工地	40
2	试运行配合	工程师	1人	需方工地	40
3	检修和维护	工程师、技术员	1人	需方工地	40
4	出现质量及技术故障	工程师、技术员	1人	需方工地	40
5	提供缺件及正常备品备件	技术人员	1人	需方工地	40
6	定期回访	工程师	1人	需方工地	1次

本产品的样式是板框式，自动化程度是自动，适用对象是污泥，滤料类型是活性炭，品牌是福星，型号是SK，性能是精密过滤，适用范围是水处理，有效容积是5（L），外形尺寸是1.86（m），设备重量是200（Kg），规格是1，加工定制是是，处理污水量是10-20