

玻璃钢生物环保化粪池

产品名称	玻璃钢生物环保化粪池
公司名称	上海尹顺建材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 处理污水量:1-100 (m3/h) 品牌:尹顺
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路385号3幢160室
联系电话	暂无

产品详情

一、产品简介化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。

二、原理化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫...悬浮物固体浓度为100~350mg/l，有机物浓度bod5在100~400mg/l之间，其中悬浮性的有机物浓度bod5为50~200mg/l。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。要求：化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范》(gb50015-2003)第4.8.4~4.8.7条确定。污水在化粪池中停留时间宜采用12h~24h。对于无污泥处置的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

三、工艺流程化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。高效波纹玻璃钢化粪池内部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易形成短流，并将整下罐体分成三部分；三级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，内部加有“ mds专用特型填料 ”。这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌的接触表面积，大大提高了反应效率。

1.发货时间：采购商确认订单后的3-5天内公司会安排发货,大批量订单可双方协商而定。

2.产品包装：所有产品包装大部分由珍珠棉包装，可以根据采购商要求包装，纸箱。

3.物流公司：发货物流由客户指定，没有限制，具体请咨询客服。

4.发 票：本公司支持开普票。

5.运 费：本产品提供免费送货服务。

关于本店产品参数价格仅供参考，有任何疑问或者合作事宜，请和我们联系，谢谢！

上海尹顺建材有限公司，位于上海浦东新区，南六公路699弄两港建材市场内。是有着从事多年建筑管道销售经验的企业。多年来公司以良好的信誉与多家知名管道生产企业建立长期的合作关系。并参与江苏、浙江、上海等多地多项工程建设的供应,如：上海美兰湖硅谷中心、上海天文台、上海商飞基地、上海复旦大学、昆山方园、嘉兴湘府、常州方山诗意、杭州火车东站等。公司经营产品用途广泛如工程建设、农田灌溉、绿化浇灌、市政排污、民用饮水。 回顾过去，展望未来。公司始终以服务客户满意和需求为中心、以市场为导向、以质量求生存、以诚信求发展为宗旨，致力于打造巩固老客户、发展新客户。尹顺期待你我共同努力，真诚合作，不断进步！

上海尹顺建材有限公司

联 系 人：饶经理

电 话：86 021 20973811

移动电话：18016091881

传 真：86 021 20973811

地 址：中国上海市浦东新区
三灶两港装饰

城626

邮 编：200120 联系客服进行协商。

本产品的加工定制是是，处理污水量是1-100（m³/h），品牌是尹顺，型号是YS-FHC02，臭氧用量是45（g/h），空气量是18（m³/min），贮气罐容积是240（m³），流量计规格是53（m³/h），出水管口径是200（mm），进水管口径是300（mm），外形尺寸是2400*9600（cm），曝气机功率是53（kw），水泵功率是53（kw），规格是2m³,3m³,4-5m³,6-39m³,40-59m³,60-100m³