

# LM梅花联轴器 ML梅花联轴器

产品名称	LM梅花联轴器 ML梅花联轴器
公司名称	郑州松林真空机械有限公司
价格	100.00/个
规格参数	是否进口:否 联轴器类型:梅花联轴器 品牌:联轴器
公司地址	河南郑州市惠济区南阳寨工业园17号院
联系电话	86 0371 63839511/63836818 18739929511

## 产品详情

型号	公称扭矩			许用转速n		轴孔直径	轴孔长度		l0	d	d1	弹性件	转动惯量i	质量m				
	tn (n.m)			(r/min)			d1	y型							z、j型			
	弹性硬件(ha)			铁	钢											d2dz	l	l1
	a	b	c															
	75	85	94															
ml1	16	25	45	11500	15300	12 14 16 18 19 20 22 24	32	27	80	50	40	mt 1	-a -b -c	0.014	0.66			
ml2	63	100	200	8200	109	20 22 24 25 28 30 32	52	38	127	70	50	mt 2	-a -b -c	0.075	1.55			
ml3	90	140	280	6700	9000	22 24 25 28 30 32 35 38	52	38	128	85	60	mt 3	-a -b -c	0.178	2.5			
ml4	140	250	400	5500	7300	25 28	62	44	151	105	65	mt 4	-a	0.412	4.3			

						30 32	82	60	191				-b		
						35 38							-c		
						40 42	112	84	251						
ml5	250	400	710	4600	6100	30 32	82	60	197	125	75	mt	-a	0.73	6.2
						35 38						5			
						40 42	112	84	257				-b		
						45 48							-c		
ml6	400	630	1120	4000	5300	35*38	82	60	203	145	85	mt	-a	1.85	8.6
						*						6			
						40*42	112	107	263				-b		
						*							-c		
						45 48									
						50 55									
ml7	710	1120	2240	3400	4500	45*48	112	84	265	170	100	mt	-a	3.88	14.0
						*50*5						7			
						5*							-b		
						60 63	142	107	325				-c		
						65									
ml8	1120	1800	3550	2900	3800	50*55	112	84	272	200	120	mt	-a	9.22	25.7
						*						8			
						60 63	142	107	332				-b		
						65							-c		
						70 71									
						75									
ml9	1800	2800	5600	2500	3300	60*63	142	107	334	320	150	mt	-a	18.95	41.0
						*65*						9			
						70 71							-b		
						75							-c		
						80 85	172	132	394						
						90 95									
ml10	2800	4500	9000	2200	2900	70*71	142	107	344	260	180	mt	-a	39.68	59.0
						*75*						10			
						80	172	132	404				-b		
						85*90							-c		
						95									
						100	212	167	484						
						110									
ml11	4000	6300	12500	1900	2500	80*85	172	132	411	300	200	mt	-a	73.43	87.0
						*90*9						11			
						5*							-b		
						100	212	167	491				-c		
						110									
						120									
ml12	7100	11200	20000	1600	2100	90*95	172	132	417	360	215	mt	-a	178.4	140
						*						12		5	
													-b		

						100*1 10*12 0*125 *	212	167	497						
						130	252	202	577						
ml13	8000	12500	25000	1400	1900	100*1 10*12 0*125 *	212	167	497	400	225	mt 13	-a 5	208.7	160
						130*1 40*	252	202	577				-b -c		

梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩，当两轴线有相对偏移时，弹性元件发生相应的弹性变形，起到自动补偿作用。2.梅花形弹性联轴器主要适用于启动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合，例如：冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度 -35 ~ 80 ，传递公称扭矩25 ~ 12500nm，许用转速1500 ~ 15300r/min。

门市地址：郑州市南阳路孟砦北街2号 郑州市动力机电设备有限公司 坐车到南阳路海棠寺下车，公交站

站牌旁边南阳路机电市场进去大约50米路北。联系电话：0371-63836818 63839511

仓库地址：郑州北环南阳寨工业园17号

本产品的是否进口是否，联轴器类型是梅花联轴器，品牌是联轴器，型号是ML1、ML2、ML3、ML4、ML5、ML6、ML7、ML8、ML9、ML10、ML11、ML12，公称转矩是25-12500（N.m），轴孔是国标，许用转速是1500-15300（r/m），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货