

精品鼓形齿联轴器 齿式联轴器

产品名称	精品鼓形齿联轴器 齿式联轴器
公司名称	镇江苏冶传动科技有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:JB/T8854.2-2001 联轴器类型:鼓形齿联轴器
公司地址	镇江新区丁卯桥路168号江南世家50幢第1层77室
联系电话	18015994779 15358606236

产品详情

镇江苏冶传动科技有限公司

专业生产厂家直销大量供应giicl系列鼓形齿式联轴器，规格齐全、品质优越、价格优惠、供货及时，苏冶热诚欢迎新老客户来电洽谈选购！

giicl型鼓形齿式联轴器

产品说明

特点：具有少量轴线偏移补偿性能，不能缓冲、减振。外形尺寸小，理论上传递转矩大，需要润滑、密封，但噪声较大、价格贵，用于联接水平两同轴线轴系传动。用于低速、重载工况条件下联接水平两同轴线，如冶金机械、重型机械等。不适用于高速、高精度的轴系传动，起动频繁、正反转多变的工况不宜采用。

wg型--基本型；

wgp型--带制动盘型，适用于与点盘式制动器配套；

wgz型--带制动轮型，适用于与瓦块式制动器配套；

wgt型--接中间套型，适用于两轴长距离联接，许用转速[n]取决于中间套的长度和质量，并应验算临界转速；

wgc型--垂直安装型，用于联接垂直的两轴线轴系传动；

i型--密封端盖为分离型，齿间距较大，可以允许较大的径向位移，可与y、j1、z1型轴伸联接；

ii型--密封端盖为整体型，齿间距小，相对允许径向位移小，结构紧凑，转动惯量小，可与y、j1型轴伸联接；

gicl型--基本型(宽型)；

giicl型--基本型(窄型)；

giclz型--中间轴型(宽型)；

giiclz型--中间轴型(窄型)；

gicl、giicl型,用于两轴端直接联接；

giclz、gilz型，用于两轴长距离联接；

gclid型--电机轴伸型，用于电机轴伸联接；

g c1型鼓形齿式联轴器的参数及主要尺寸：(jb/t 8854.2-2001) mm

型号	公称 转矩 tn kn.m	许用 转速 [n] r/mi n	轴孔 直径 d1,d2	轴孔长度 l		d	d1	d2	c	h	a	b	转动 惯量 kg.m ²	润滑 脂 用量 ml	质量 kg
				y	j1										
g c1	0.4	4000	16,18,19	42	—	103	71	50	8	2	36	76	0.0035	51	5.1
			20,22,24	52	38								0.0035		3
			25,28	62	44								0.0035		3.1
			30,32,35	82	60								0.0038		3.6
g c12	0.71	4000	20,22,24	52	—	115	83	60	8	2	42	88	0.0058	70	4.9
			25,28	62	44								0.0055		4.5
			30,32,35,38	82	60								0.006		5.1
			40,42,45	112	84								0.0068		6.2
g c13	1.12	4000	22,24	52	—	127	95	75	8	2	44	90	0.0105	68	7.5
			25,28	62	44								0.01		7
			30,32,35,38	82	60								0.01		6.9

			40,42,4 5,48,50 ,55,56	112	84								0.0113		8.6	
g	cl4	1.8	4000	38	82	60	149	116	90	8	2	49	98	0.02	87	10.1
				40,42,4 5,48,50 ,55,56	112	84								0.0223		12.2
				60,63,6 5	142	107								0.0245		14.5
g	cl5	3.15	4000	40,42,4 5,48,50 ,55,56	112	84	167	134	105	10	2.5	55	108	0.0378	125	16.4
				60,63,6 5,70,71 ,75	142	107								0.0433		19.6
g	cl6	5	4000	45,48,5 0,55,56	112	84	187	153	125	10	2.5	56	110	0.0663	148	22.1
				60,63,6 5,70,71 ,75	142	107								0.075		26.5
				80,85,9 0	172	132								0.0843		31.2
g	cl7	7.1	3750	50,55,5 6	112	84	204	170	140	10	2.5	60	118	0.103	175	27.6
				60,63,6 5,70,71 ,75	142	107								0.115		33.1
				80,85,9 0,95	172	132								0.1298		39.2
				100,(1 05)	212	167								0.151		47.5
g	cl8	10	3300	55,56	112	84	230	186	155	12	3	67	142	0.167	268	35.5
				60,63,6 5,70,71 ,75	142	107								0.188		42.3
				80,85,9 0,95	172	132								0.21		49.7
				100,11 0,(115)	212	167								0.241		60.2
g	cl9	16	3000	60,63,6 5,70,71 ,75	142	107	256	212	180	12	3	69	146	0.316	310	55.6
				80,85,9 0,95	172	132								0.356		65.6
				100,11 0,120,1 25	212	167								0.413		79.6
				130,(1 35)	252	202								0.47		95.8
g	cl1 0	22.4	2650	65,70,7 1,75	142	107	287	239	200	14	3.5	78	164	0.511	472	72

			80,85,90,95	172	132								0.573		84.4	
			100,110,120,125	212	167								0.659		101	
			130,140,150	252	202								0.745		119	
g	cl1	35.5	2350	70,71,75	142	107	325	276	235	14	2.5	81	170	0.454	550	97
				80,85,90,95	172	132								1.096		114
				100,110,120,125	212	167								1.235		138
				130,140,150	252	202								1.34		161
				160,170,(175)	302	242								1.588		189
g	cl1	50	2100	75	142	107	362	313	270	16	4	89	190	1.623	695	128
				80,85,90,95	172	132								1.828		150
				100,110,120,125	212	167								2.113		205
				130,140,150	252	202								2.4		213
				160,170,180	302	242								2.728		248
				190,200	352	282								3.055		285
g	cl1	71	1850	150	252	202	412	350	300	18	4.5	98	208	3.925	1019	269
				160,170,180,(185)	302	242								4.425		315
				190,200,220,(225)	352	282								4.918		360
g	cl1	112	1650	170,180,(185)	302	242	462	418	335	22	5.5	172	296	8.025	3900	421
				190,200,220,	352	282								8.8		476
				240,250	410	330								9.725		544
g	cl1	180	1500	190,200,220	352	282	512	465	380	22	5.5	182	316	14.3	3700	608
				240,250,260	410	330								15.85		696
				280,(285)	470	380								17.45		786
g	cl1	250	1300	200	352	282	580	522	430	28	7	209	354	23.925	4500	799
				240,250	410	330								26.45		913

			0,260													
			280,30	470	380								29.1		1027	
			0,320													
g	cl1	355	1200	250,26	410	330	644	285	490	28	7	198	364	43.095	4900	1176
	7			0												
				280,(2	470	380								47.525		1322
				90)300												
				,320												
				340,36	550	450								53.725		1532
				0,(365)												
g	cl1	500	1050	280,(2	470	380	726	654	540	28	8	22	430	78.525	7000	1698
	8			90)300												
				,320												
				340,36	550	450								87.75		1948
				0,380												
				400	650	540								99.5		2278
g	cl1	710	950	300,32	470	380	818	748	630	32	8	232	440	136.75	8900	2249
	9			0												
				340,(3	550	450								153.75		2591
				50),36												
				0,380,(
				390)												
				400,42	650	540								175.5		3026
				0,440,4												
				50,460,												
				(470)												
g	cl2	1000	800	360,38	550	450	928	838	720	32	11	247	470	261.75	11000	3384
	0			0,(390)												
				400,42	650	540								299		3984
				0,440,4												
				50,460												
				480,50												
				0												
				530,56	800	680								360.75		4430
				0,600												
g	cl2	1400	750	400,42	650	540	1022	928	810	40	12	255	490	468.75	13000	4977
	1			0,440,4												
				50,460												
				480,50												
				0												
				530,56	800	680								561.5		6152
				0,600												
g	cl2	1800	650	450,46	650	540	1134	1036	915	40	13	262	510	753.75	16000	6318
	2			0,480,5												
				00												
				530,56	800	680								904.75		7738
				0,600,6												
				30												
				670, (900	780										
				680)												
g	cl2	2500	600	530,56	800	680	1282	117	1030	50	14	299	580	1517	28000	10013

3			0,600,630												
			670, (700) , 710,750, (770)	900	780								1725		11553
g c12 4	3550	550	560,600,630	800	680	1428	1322	1175	50	17	317	610	2486	33000	12915
			670, (700) , 710,750	900	780								2838.5		15015
			800,850	1000	880								3131.8		16615
g c12 5	4500	460	670, (700) , 710,750	900	780	1644	1538	1390	50	19	325	620	5174.3	43000	19837
			800,850	1000	880								5836.5		22381
			900,950	—	980								6413		24765
			1000, (1040)	—	1100								7198.3		27797

联轴器专业制造商

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/T8854.2-2001，联轴器类型是鼓形齿联轴器，品牌是苏冶，型号是GIICL1~GIICL25，公称转矩是400~4500000（N.m），轴孔是14~1040，外形尺寸是103~1644（mm），许用转速是4000~460（r/m），产品类型是联轴器