

联轴器专业厂家直销 伸缩万向接头联轴器

产品名称	联轴器专业厂家直销 伸缩万向接头联轴器
公司名称	东莞市鼎坚精密传动机械有限公司
价格	500.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:JB/T5901-1991 联轴器类型:万向联轴器
公司地址	东莞市东城区温塘广场路263号
联系电话	18988726469

产品详情

- 1、不同于表内尺寸，可按用户要求生产。
- 2、 d20以上（含20），有滑动轴承和滚针轴承两种，用户可根据需要来选择，但滚针轴承式，公称转矩约为滑动式的一半。

小规格万向联轴器有单万向联轴器，用于两轴只要求角位移并容许从动轴稍有波动的两轴连接。双万向联轴器和有伸缩万向联轴器，适用于需要有角位移并要有径向位移的两轴连接。这种小型成万向联轴器的结构比较，由带有轴叉的两半联轴器通过圆柱销，销钉和套筒与十字轴组成十字轴式连接。这种联轴器允许轴间角最大可达45度，常用轴径范围为8-42mm，转矩为11.2-1120n·m，以传递平稳转矩为宜。

1. 高转速型精密万向联轴器·有单节，双节，伸缩型，每节最大转动角度为45度·适合于各种通用机械的场，最高转速可达4000转/分钟·滚针轴承，动态负载高，轴承游隙极小，免维护·孔联结方式：键、六角孔、方孔
2. 低速型型万向联轴器·有单节，双节，伸缩型，每节最大转动角度为45度·适合于各种通用机械的场，通常有于500转/分钟以内较好·滑动轴承，需维护，否则容易磨损·孔联结方式：键、六角孔、方孔等

温馨提示

- 1.产品属性和价格仅供参考，详情请联系在线旺旺，或直接与我们销售人员电话联系，18988726469 任生 如没有和销售人员联系直接拍下，恕不发货，请知晓！
- 2.可按客户要求定做非标产品

3.如您看到参数没有有符合的尺寸，烦请同鼎坚销售人员联系，发送给您参考选型，我司销售人员都经受技术培训，简单的技术问题，可以随时与我们销售人员沟通，我们会尽最大努力让您满意，一次合作，终身客户，

请大家不要拿市面上便宜的铸铁的万向节和工没精加度 加工工艺不成熟 热处理不到位的和我们比，我们做的都是耐磨精度高的万向节，大家可以货比三家，我们只做性价比高的万向节。本公司产品不同于五金市场上一些低端货外观处理粗糙，并且发黑后完全掩盖不了加工时的粗糙。而我们产品完全可以确定不是一个档次。间隙比较差的产品用眼睛，或用手左右扭动可以看见中间连接处间隙非常大，这样使用起来会晃动，产生噪音。相对寿命就比较短，严重危害您使用的设备机器。因此而因小失大。

维修与保养：1、十字轴式万向联轴器安装前，应清洗两端面，检查端面键槽口等配合情况，然后拧紧螺钉，不允许松动。2、十字轴式万向联轴器安装好以后，正常运转一个班，必须检查所有紧固螺钉，如发现松动，必须以规定的拧紧力矩再次拧紧，这样反复几个班，以保证不会松动。3、十字轴式万向联轴器滑动面、十字轴、轴承等必须保证润滑，一般用2#工业锂基脂或2#二硫化钼钙基脂，在一般条件下连续运转500小时加油一次，间断运转2个月加油一次，若高温条件下工作必须每周加油一次，加油时把轴承端面油孔螺钉拧下，用高压油枪注入至溢出为止，十字轴万向联轴器的叉口、销钉方块及花键配合处，在一般工作条件下加注润滑脂，并在使用时视情况及时补充，能有效延长正常使用寿命。4、十字轴式万向联轴器一般使用3个月必须进行保养一次，如发现压痕等正常磨损现象，应及时更换。5、为延长万向联轴器的使用寿命，在保养拆洗后，将十字轴掉转180°安装，以达到轴颈受力交替使用。6、应避免长期超负荷使用，避免操作事故的发生。7、在工作运转中，应经常观察十字轴式万向联轴器是否发生异常的径向摆动和轴承发热等现象，发现这些现象必须及时维修，在工作过程中，应经常观察十字轴万向联轴器是否发生异常的径向摆动和两端叉头偏转夹角不等现象，发现这些现象必须及时调整或维修。8、在可能由于运转的十字轴式万向联轴器引起人身和设备事故的各个场所必须采用适当的安全防护措施。

感谢您能浏览鼎坚传动产品信息，在鼎坚传动希望能购买到您最合适联轴器，我们会努力做到更好！

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/T5901-1991，联轴器类型是万向联轴器，品牌是DJCD/鼎坚传动，型号是WSS，公称转矩是24（N.m），轴孔是10-65，外形尺寸是25（mm），许用转速是1000-4000（r/m），孔径是10（mm），重量是2（g），允许扭矩是11.2-1120（N·M），长度是32-1000（mm），外径是25（mm）