

聚甲醛链轮 塑料链轮

产品名称	聚甲醛链轮 塑料链轮
公司名称	河北力拓新材料科技有限公司
价格	80.00/个
规格参数	材质:塑料 品牌:力拓 型号:1088
公司地址	河北省衡水市景县橡塑基地601
联系电话	13531888238 18632852206

产品详情

pa66尼龙具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围，其次其过载保护功能，当扭矩过大，齿轮本身损坏，动力传动中断从而保护下级装置或人生安全，减少损失。由于尼龙具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性，因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度，主要做合成纤维并可作为医用缝线它是真正意义上的自润滑尼龙，在浇铸过程中形成了液体润滑系统，使得油尼龙轴承使用寿命明显提高，达到普通尼龙6轴承寿命的6倍和磷青铜轴承寿命的25倍！油尼龙内含的润滑剂不会流失、吸附和耗尽，也不需要重新添加。润滑剂在油尼龙极大地拓宽了尼龙的使用范围，特别是对一些不能润滑的部件。技术性能参数：密度：1.15g/cm³ 冲击强度：8.5kj/m² 抗拉强度：80mpa 邵d硬度：80-85 压缩强度：110mpa 摩擦系数：在钢表面上0.1-0.3 连续工作温度：-80-125度

本产品的材质是塑料，品牌是力拓，型号是1088，适用范围是工业，轴间距范围是152，齿数是21，分度圆直径是170（mm），节距是27.2（mm），齿顶圆直径是176（mm）