

低噪音冷却塔 逆流式冷却塔

产品名称	低噪音冷却塔 逆流式冷却塔
公司名称	河北瑞泽玻璃钢有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:瑞泽
公司地址	河北省衡水市枣强县恒力街66号
联系电话	0318-7135686 18730829888

产品详情

.....

.....

圆形逆流式低噪声玻璃钢冷却塔选型与使用

选用时须知水量 q 、进水温度 t_1 、出水温度 t_2 、根据热力性能曲线确定型号。就材料的耐寒性而言，能适用于 -50 的地区，但是对于冷月平均气温低于 -10 的地区，订货时应提出要求防结冰措施，出厂前可配有淋水导流环，使水不流到百窗上。循环水浑浊度不大于 50 毫克/升，短期不大于 100 毫升，不宜含有油污和机械性杂质，必要时采取灭藻及水质稳定措施。基础图供时参考。大塔的进、出水管方向见图示，小塔可在水平位置任意定，但不得碰基础，中间有基础的，其荷载应为运转重的 25% ，其余的 75% 由外围长方形基础平均承担。如在屋顶安装，应考虑风荷载引起的附加压力。小于 125 型的冷动塔，外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座，防止过多的重量压在塔壁上。布水管按名义流量开孔，如实际水量与名义流量差 $\pm 15\%$ 以上，订货时说明，可改变开孔尺寸。塔的进水压大约为 2 米到 5 米的水柱。设计时压力不要过高，否则流量过大会增加飘水量。本产品适用于水量不超过 60 。如超过 60 的订货时提出，本厂可以在选材上加以解决。如需阴然型冷却塔，订货时须说明，我厂可满足要求。 150 型以上的冷却塔，冈机叶片角度可以调整，但要保证各叶片角

度一致，电流不超过电机的确定电流。各型风机可以短期间倒转来消冰。因此在结冰严重的地区，应设置可逆磁力起动器，按钮应安装在冷却塔的附近。（调叶片方法见横流式玻璃钢冷却塔说明）冷却塔启动时一定要先开水泵，后开风机。不允许在没有淋水的情况下使风机运转。当用户需在冷却塔下塔体内直接吸水时，需安装“自动给水管”、“急速给水管”、“排污管”，订货时需特别提出。

联系人：王长年 手机：18730829888 邮箱：735762864@qq.com 传真：86-0318-8266659 邮编：053100 地址：中国河北省衡水市枣强县科技园区

本厂产品尺寸规格基本是按客户要求定做的，所以价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品，订货前请务必咨询我们旺旺客服修改价格，或者直接致电我们！关于发货我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。关于合作我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是瑞泽，型号是可订制，材质是玻璃钢，塔高是1-3（m），占的面积是3（m²），重量是800（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是石油、化工、机械、造纸、电力、食品、给排水中央空调、纺织印染