

联益热销 低噪声玻璃钢冷却塔 普通型冷却塔

产品名称	联益热销 低噪声玻璃钢冷却塔 普通型冷却塔
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:联益
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

产品详情

河北联益玻璃钢有限公司

联系人：仝彪

手机：13363338718

电话：0318-8380318

结构形式编辑组成

玻璃钢冷却塔由冷却塔体、风机组件、电机组件、深水盘、溅水装置、布水装置、管道系统、支架、供货零部件间的连接紧固件、密封垫片及所有必需的零件和材料组成。

通风筒

通风筒多为钢筋混凝土双曲线旋转壳，具有较好的结构力学和流体力学特性。壳体下部边缘支承在等距离的v形或x形斜支柱上，以构成冷却塔的进风口。壳体的荷载经斜支柱传到基础上。基础多做成带斜面的环形基础以承受由斜支柱传来的部分环拉力，也可做成分离的单个基础或桩基础。

通风筒的喉部直径最小，当计算壳体受压稳定时，壳壁最薄，由此向上直径逐渐增大构成气流出口扩散段，塔顶处设有刚性环，喉部以下按双曲线形逐渐扩大，下段壳壁也相应加厚，形成一个具有一定刚度的下环梁。通风筒也可做成截头锥壳或组合锥壳，或用钢构架外包木护板或石棉水泥护板的多边形塔筒。德国在施梅豪森的核电站的一座高146米的干式冷却塔中采用了网索结构的塔筒，外包铝质护板，外包铝质护板，具有较好的抗震和抗风性能。

冷却塔型号

dbnl3冷却塔 低噪声逆流式冷却塔技术参数表

t=28 冷却水量 (m/h)

t=27 冷却水量 (m/h)

主要尺寸 (mm)

风量

(m/h)

风机

直径

(mm)

电机

功率 (kw)

重量 (kg)

进水

压力

10pa

噪声db(a)

直径

dm

t=5

t=8

t=5

t=8

总高度

最大

直径

自重

运转重

dm

10m

16m

dbnl3-12

12

9

15

10

2033

1210

7200

700

0.6

206

484

1.96

54

40.3

36.6

1.5

dbnl3-20

20

15

24

17

2123

1460

12400

800

0.8

230

514

2

54

41.1

37.5

1.5

dbnl3-30

30

22

35

27

2342

1912

18000

1200

0.8

406

956

2.21

55

43.5

39.9

1.8

dbnl3-40

40

30

46

34

2842

1912

21500

1200

1.1

478

1118

2.6

55

43.5

39.9

1.8

dbnl3-50

50

37

57

44

2830

2215

28000

1400

1.5

596

1480

2.65

55

44.7

41.1

2.1

dbnl3-60

60

44

68

51

3080

2215

32300

1400

1.5

642

1592

2.9

56

45.7

42.1

2.1

dbnl3-70

70

51

79

60

3094

2629

39200

1600

2.2

790

2064

2.78

56

47

43

2.5

dbnl3-80

80

61

92

70

3344

2629

43400

1600

2.2

875

2243

3.03

56.5

47.5

43.5

2.5

dbnl3-100

100

74

114

86

3294

3134

56000

1800

3

973

3064

2.86

57

50

46

3

dbnl3-125

125

92

142

108

3544

3134

67200

1800

4

1063

3290

3.15

58

50.7

47.4

3

dbnl3-150

150

112

171

129

3553

3732

84000

2400

4

1695

4125

2.9

58.5

52

48.6

3.6

dbnl3-175

175

131

200

150

3803

3732

94300

2400

5.5

1835

4461

3.15

59.5

53

49.6

3.6

dbnl3-200

200

153

231

180

3835

4342

112000

2800

5.5

2132

5592

3.01

60

54.6

51.3

4.2

dbnl3-250

250

186

283

215

4085

4342

134300

2800

7.5

2344

6365

3.26

61

55.6

52.3

4.2

dbnl3-300

300

225

334

260

4223

5134

168000

3400

7.5

3558

9229

3.5

61

56.8

53.5

5

dbnl3-350

350

267

395

304

4473

5134

187400

3400

11

3860

9906

3.75

61.5

57.3

54

5

dbnl3-400

400

301

455

341

4618

6044

224000

3800

11

4300

12086

3.6

62

58.8

55.7

5.9

dbnl3-450

450

343

514

387

4868

6044

242000

3800

11

4646

13464

3.85

62

58.8

55.7

5.9

dbnl3-500

500

375

576

427

5219

6746

280000

4200

15

5768

16258

3.7

62

60

56.9

6.6

dbnl3-600

600

454

680

516

5719

6746

302200

4200

18.5

6570

18360

4.2

63

61

57.4

6.6

dbnl3-700

700

528

790

600

5589

7766

393500

5000

18.5

6915

23194

3.95

63

61.4

58.4

7.6

dbnl3-800

800

590

890

685

6089

7766

408000

5000

22

7983

25982

4.45

63

61.4

58.4

7.6

dbnl3-900

900

685

1035

790

6040

8836

505200

6000

22

8934

32568

4.25

63.5

62.6

59.7

8.6

dbnl3-1000

1000

783

1139

880

6540

8836

510300

6000

30

10560

36420

4.75

64

63.1

60.2

8.

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是联益，型号是DBNL3，材质是玻璃钢，塔高是3（m），占的面积是20（m²），重量是1200（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是化工厂、医院、制药厂等，规格是DBNL3(10T-1000T)，风量是112000