

风冷式工业冷水机 冰水机

产品名称	风冷式工业冷水机 冰水机
公司名称	杭州梵拓实业有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:风冷式冷水机 品牌:梵拓
公司地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路11号7-1一层
联系电话	18668067322

产品详情

风冷型冷水机功能及参数：

- 1, 本产品采用采用台湾pump公司生产的电脑控制器，精心的编程设计，可自行进行参数设定。并且具有多种运行状态的显示功能和故障查询功能。
- 2, 压缩机采用全球著名品牌法国百福马或日本三洋涡旋压缩机，稳定、高效保证了设备长期可靠的运转。封闭式的压缩机，较开式压缩机具有密封性能高，在长期的运行过程中，绝无冷冻机油和冷媒泄漏。
- 3, 冷凝器采用高效翅片式的设计，蒸发器采用高效内螺纹铜管水箱盘管式设计，能有效提高热效果，清洗也方便。
- 4,在机组的面板上设有（制冷）系统压力报警灯，压缩机电机过载报警灯，水低液位报警灯和水流量低（循环泵）报警灯以及制冷系统运行指示灯。当上述任一报警灯亮时，制冷压缩机被自锁停止，必须待故障排除后才能重新启动运行,有效保护制冷系统的运行安全。
- 5, 冷水机在机组的面板上设有制冷系统的排气压力表和吸气压力表，以方便在运行或检修时观察或判断运行工况是否正常。
- 6, 冷水机同时具有液位低和温度超限两个开关量输出接口（干触点）和每路回水的流量脉冲输出给外部。液位低报警信号输出：当冷水机出现液位低报警时，其动作信号输出给外部主机，被外部主机采集后确认主机停机。冷水机继续运行，提醒用户水箱需要加水至报警灯熄灭。
- 7, 超温报警信号输出：为冷水机超限温度的信号输出。冷水机将根据这一设定温度进行运行。若温度超出以上范围时，将输出超限信号输出给主机，被外部主机采集后确认主机停机。
- 8, 水泵精选南方不锈钢大流量高扬程水泵，使用安全超静，省电耐用。机体外壳用静电粉体涂料烤漆，

美观大方。装有不锈钢水箱，清洗方便快捷。水箱内含有浮球自动补水装置，可用来测量并控制水位，从而有效地为客户节省时间并提高工作效率。

9，机组制冷部件和电控元器件均选用世界一流品牌，如美国alco，意大利arron、德国siemens、法国schneider等著名公司的产品与之配套，使整机的运行更安全，性能更可靠，运行故障率更低

10，机组具有整体结构紧凑，外形美观，体积小，重量轻，振动小，安装操作简单，无需加装冷却水塔和冷却水泵，小型机组底部装有活动脚轮，可随意改换安装的位置，运行噪声低等一系列优点。（此机型适合北方及缺水地区的地区）

箱型风冷式冷水机主要应用行业：激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子芯片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清洗、首饰加工、皮革、皮革加工、油墨生产、养殖业。

风冷式设计，除配备箱型机组的所有性能外，无需加装冷却水塔和冷却水泵，安装简单、操作方便，也可装整机安装在室外，节约生产场地及空间，可降低噪音，集中供应冷水，适用于中小型生产设备。

风冷式冷水机参数（一）

参数	设备	hrs-28f	hrs-56f	hrs-85f	hrs-112f	hrs-140f	hrs-168f	hrs-224f	hrs-280f
	型号								
制冷量	kw	2.8	5.6	8.4	11.2	14	16.8	22.4	28
	kcal/hr	2408	4816	7224	9632	12040	14448	19264	24080
压缩机功率	kw	0.75	1.5	2.2	3.0	3.75	4.5	6.0	7.5
电源		1~ 220v 50hz			3~ 380v 50hz				
冷媒		r22/r407/r410							
冷凝器	散热风量m ³ /h	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
	方式	翅片式冷凝器							
冷冻水泵功率	kw	0.37	0.37	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1
	压力mpa	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2
蒸发器	冷冻水流量m ³ /h	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.8	6.0
	冷冻水管径inch	3/4	3/4	1	1	1	1	1-1/2	1-1/2
	水箱容量l	15	30	40	60	70	120	160	160
	方式	盘管式或壳管式蒸发器或不锈钢板式蒸发器							
机器尺寸mm	长	650	850	1000	1000	1200	1250	1320	1400
	宽	550	550	680	680	680	650	750	780
	高	750	800	1060	1060	1060	1160	1450	1550

风冷式冷水机参数（二）

参数	设备型号	hrs-336f	hrs-420f	hrs-560f	hrs-700f	hrs-840f	hrs-1008f	hrs-1120f	hrs-1400f
制冷量	kw	33.6	42	56	70	84	100.8	112	140
	kcal/hr	28896	36120	48160	60200	72240	86688	96320	120400
压缩机功率	kw	9.0	11	15	18	22.5	27	30	36
电源	3~ 380v 50hz								
冷媒	r22/r407/r410								
冷凝器	散热风量m ³ /h	12000	15000	20000	25000	30000	36000	40000	50000
	方式	翅片式冷凝器							
冷冻水泵功率	kw	1.5	1.5	2.2	2.2	3.0	3.0	3.75	3.75
	压力mpa	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
蒸发器	冷冻水流量m ³ /h	7.2	9.0	12	15	18	21.6	24	30
	冷冻水管径inch	2	2	2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2
	水箱容量l	170	200	250	300	410	470	540	620
	方式	盘管式或壳管式蒸发器或不锈钢板式蒸发器							
机器尺寸mm	长	1500	1650	1700	1700	1750	2000	2300	2400
	宽	850	870	1300	1350	1350	1500	1500	1700
	高	1650	1650	1600	1650	1800	1800	2200	2300

产品售后服务承诺书

致尊敬的客户：

在您的支持和信任之下，为了保障您的利益，使您得到更好更优质的服务。为了创造更好的品牌，提高本企业知名度，树立本企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、安装前准备工作

- 1、我方所提供的设备质量优良，崭新未经使用，已通过出厂质量检验。
- 2、发货前3天，我方将以口头或书面形式将设备安装前准备条件提前通知最终用户，准时发货。

二、质保期内所提供服务

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训。
- 2、设备使用过程中，我司客服部会对设备的使用状况回访。
- 3、我们保证为设备提供12个月免费保修。保修期从货到现场起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。
- 4、根据客户的要求，进行有关使用等方面的技术指导。
- 5、质保期设备出现的故障，在接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了，江浙沪范围内24小时之内赶来现场处理，江浙沪以外地区48小时之内赶来现场处理。

三、质保期结束后所提供服务

质保期结束后，设备享受质保期内同样的服务质量。当设备出现故障时，卖方提供有偿服务，买方需支付服务及配件费用。

四、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务

- (1) 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
- (2) 由于操作不当而造成的故障或损坏;
- (3) 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

全国免费售后服务热线：4008-086-083

本产品的加工定制是是，类型是风冷式冷水机，品牌是梵拓，型号是HRS-85F，标准制冷量是8.5（kw），输入功率是2.75（kw），外形尺寸是800×600×1250，重量是150（kg），应用领域是激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理领，结构类型是密封式