

升降式电动搅拌机，200L电动升降式搅拌机.

产品名称	升降式电动搅拌机，200L电动升降式搅拌机.
公司名称	广州市安培力机械制造有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	广州市番禺区禺山西路南双玉工业路2路
联系电话	020-84693532 18926219258

产品详情

常规高速搅拌分散机适用于涂料、染料、油墨、颜料、化妆品、树脂、胶粘剂、乳液、医药、石油、等领域的液体及液—粉相物料进行高速的搅拌、溶解和分散，速度可任意调节（0-1440转/分）。

高速搅拌分散机采用无级调速：有电磁调速、变频调速（如用于水性涂料）及防爆变频调速（如用于油性涂料）等多种形式。无级调速功能能充分满足各工艺过程中不同的工艺要求，可以根据不同的工艺阶段选择不同的转速。粉体不加助剂、对晶包完整性要求较高的物料不适用。工作原理
高速分散机的锯齿状圆形分散盘在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。

使浆液呈滚动环状流，产生强旋涡，浆液表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部；

在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击；

区域外形成上下两个束流，浆料得到充分循环及翻动；

分散机的分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。高速分散机具有液压升降、360度回转、无级调速等多种功能。可同时配置2-4只容器，液压升降行程1000mm、360度回转功能更好的满足一机多用，能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，极大的提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是油墨，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是国产，型号是DF-150，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料50-250L（L），装置方式是固定式，电机功率是0.75（Kw），生产能力是200（L），转速范围是280（r/min），料桶容量是200（L）