

瓷砖粘接砂浆搅拌机 干粉混合搅拌机价格

产品名称	瓷砖粘接砂浆搅拌机 干粉混合搅拌机价格
公司名称	郑州东阳机械设备有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	应用领域:化工 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	郑州市中原区郑上路二砂工业园198号
联系电话	18569901769 13838328260

产品详情

供应:hjj型多功能干粉混合机 腻子粉搅拌机 卧式腻子粉搅拌机
螺带式干粉混合机 干粉搅拌机 腻子粉混合机

多功能干粉搅拌机简介：

我公司是专业从事粉体搅拌的研发和生产，销售的产品有腻子粉搅拌机 干粉砂浆成套设备 保温砂浆生产线 玻化微珠保温砂浆生产线 脉冲除尘器 螺旋上料机 斗式提升机 等粉体搅拌设备和配套产品。

卧式螺带腻子粉搅拌机结构特点：

由驱动机构、“u”型筒体、螺带搅拌机构、机盖、支架及出料机构等部分组成。电机通过减速机带动螺带搅拌机构转动，一方面使物料产生上下移动，另一方面由于螺条的特性优点使物料产生内外对流，达到充分混合的目的，它有三种标准的搅拌设计—连续式螺带、打断式螺带和浆叶，分别根据中心或底部出料的要求来进行选择。

卧式螺带腻子粉搅拌机工作原理：

由电机经减速机驱动特殊布置的螺带主轴旋转，外部的螺条将物料移到中心但置，内部的螺条将物料推到一定位置或端板，两者使物料作相互扩散、对流、剪切、错位和辐射状运动，从而使物料在极短的时间内达到混合均匀的效果。有三种标准的搅拌设计 - - - 连续式螺带、断续式螺带和桨叶的设计是可以选用的。它们分到根据中心或底部卸料的要求进行排列。

卧式螺带腻子粉搅拌机适用范围：

适用于固（粉）—固（粉）的混合及固（粉）—液的混合。一个直接的驱动装置带动设备运动，特殊的扭矩控制的联轴器可以使机器在满负荷的情况下启动，防止由于超负荷引起的危险。可根据用户要求，设计成带真空卧式螺带混合机、带冷却卧式螺带混合机或加热夹套卧式螺带混合机。混合速度快，一般粉体混合需十分钟左右。有手动卧式螺带腻子粉搅拌机、电动卧式螺带腻子粉搅拌机、气动卧式螺带腻子粉搅拌机三种出料方式供你选用。

卧式螺带混合机主要用于化工、制药、食品、农药、塑料、颜料、化妆品和饲料添加剂等行业的粉状和颗粒。

卧式无重力混合机结构特点：

- 1、混合精度高，固-固混合在1：1000配比时，其标准偏差为十万分之三至十万分之八，含量被动误差<2%（变异因子）。
- 2、物料在机内受机械作用而处于失重状态，广泛交错产生对流、扩散，从而达到均匀混合。适合混合的物料范围十分广泛，对比重、粒度等物性差异较大的物料混合时不产生析。克服了有些混合机的弱点，从而得到高精度混合效果。
- 3、可进行固-固（粉体和粉体）混合，固-液（粉体和液体）混合及干燥作业，也可用作反应设备。此外我们可根据客户要求特殊设计和定制。
- 4、混合速度快，一般粉体的混合只需1分钟左右。
- 5、能耗低，是一般混合机的1/4—4/10。可密闭操作，运转可靠，维修方便。
- 6、手动卧式无重力混合机、电动.卧式

腻子粉搅拌机技术参数：

型号规格	hjj-300	hjj-500	hjj-1000(a/b)	hjj-1500	hjj-2000(a/b)
混合机功率（kw）	2.2	5.5	7.5/11	15	15/18.5
提升机功率（kw）	1.5	3	3	4	4
产量(kg/次)	300	500	1000	1500	2000
混合均匀度(cv%)	95%	95%	95%	95%	95%
混合时间（min）	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10

东阳机械设备公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，东

阳公司将更视质量为生命，奉用户为上帝！用户就是我们的一切！我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的理念和质量方针，竭诚为您服务！

买jw250/350/500/750型强制式搅拌机/平口搅拌机/立式搅拌机设备，就到东阳公司来!您最理想的选择!

售后承诺:

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员！

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟定施工方案和详细流程！

售后服务：公司配技术人员到现场指导设备安装服务，现场调试机器、培训操作人员！

产品质量：易损件除外、一年内质量保证！

销售部：0371-67864999

手机：13938208966（孙经理）

传真：0371-68664999

地址：郑州市中原西路飞龙路工业区

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是滚筒混合机，产品类型是全新，品牌是东阳，型号是300，布局形式是卧式，最大装料量是300（Kg），每次处理量范围是101-500（千克），生产能力是300（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是5（mm），整机重量是650（Kg），物料粒度是0.3（目），卸料方式是球阀出料，规格是300