

# 无重力混合机 大型混合机

产品名称	无重力混合机 大型混合机
公司名称	南京恒群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:医药 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	江苏南京市栖霞区长江经济开发
联系电话	86 0511 86017099 18952800101

## 产品详情

减速机带动轴的旋转速度与桨叶的结构会使物料重力减弱，随着重力的缺乏，各物料存在颗粒大小、比重悬殊的差异在混合过程中被忽略。激烈的搅拌运动缩短了一次混合的时间，更快速、更高效。

即使物料有比重、粒径的差异，在交错布置的搅拌叶片快速剧烈的翻腾抛洒下，也能达到很好的混合效果。

无重力混合机可实现17%以下的喷雾操作，加液后黏度太大的物料不适合。可进行固（粉）-固（粉）（粉体粒度300 - 2000um）混合。

根据用产要求，还可以加装喷液及夹套装置，使之成固（粉）-液（含液量<15%的混合及干燥设备使用。

对比重、粒度差异较大的物料混合不生产分层离析现象。固-固混合在1：1000配比时，标准偏差十万分之三至十万分之八。

混合速度快，一般粉体混合只需2-3分钟左右。

低能耗，是一般混合机的1/4 ~ 1/10。本机间歇操作，出料阀采用双开门放料，设手动式、气动式出料形式。材质有碳钢、不锈钢两种。

### 使用要求

一般情况下会用碳钢或者不锈钢等材质，有腐蚀性的化工物料或者铜粉等物料的搅拌会选用不锈钢材质，而碳钢的多用于搅拌水泥砂浆之类的物料。不过具体材质的选用要根据使用者的工艺要求而论。

规格型号	wz-0.3	wz-0.5	wz-1	wz-2	wz-3	wz-4	wz-5	wz-6	wz-8	wz-10	wz-12	wz-15	wz-18	wz-20	wz-25	wz-35
有效容积m <sup>3</sup>	0.18	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8	6	7.2	9	10.8	12	15	21
单次产量kg	180	300	600	1200	1800	2400	3000	3600	4800	6000	7200	9000	10800	12000	15000	21000
主轴转速(转)	50	56	46	47	47	46	46	46	46	32	32	32	32	32	32	21
装机功率kw	4	5.5	7.5	15	22	30	37	37	45	55	55	75	75	75	75	110
设备重量kg	750	900	1800	2500	3800	4600	5400	6000	7500	8800	10100	11000	12800	14500	16500	17100
设备长度	1511	1711	2190	2491	2873	3217	3417	3519	3839	4131	4331	4660	5182	5282	5982	6520
设备宽度	1105	1088	1248	1698	1800	2100	2150	2302	2352	2792	2892	2992	3176	3276	3276	3720
设备总高	986	1061	1426	1800	1950	2151	2287	2451	2551	2702	2852	3002	3002	3102	3152	3310

本产品的应用领域是医药，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是恒群，型号是WZ，布局形式是卧式，最大装料量是3000（Kg），每次处理量范围是1000以上（千克），生产能力是1500（Kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是定做（mm），整机重量是4000（Kg），物料粒度是10-300（目），卸料方式是翻缸倾倒，规格是WZ-3