

高压静电无火花喷涂机 802-

产品名称	高压静电无火花喷涂机 802-
公司名称	东莞市方信实业投资有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	品牌:安速 型号:802 加工定制:否
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市大岭山九龙坑开发区横镇西路141号
联系电话	13723562905

产品详情

概说：

气动双隔膜泵浦，应为工作时不会产生火花，所以可以在对安全性要求较高的场所内使用。

- 1、连接空气喷枪，做nc涂料，pu涂料，油漆等液体的喷涂工作
- 2、用于滚涂机，淋幕机，做uv特殊涂料和液体油漆等的运输

安装清洗：

- 1、关闭所有球阀，连接空气源；
- 2、将吸料管、回流管放进原料桶内；
- 3、将清洗用天那水放入原料桶内；
- 4、打开空气源之球阀，调整空气调压阀为2公斤/平方公分；
- 5、关闭回流球阀，机器正常运作将天那水吸入，由回流管流出；
- 6、确认机器内部空气已完全自回流管排出；
- 7、将吸料管从原料桶内取出，吸入空气；
- 8、确认机器内部天那水已经完全自回流管排出；

9、安装及清洗完成。

操作程序：

- 1、执行安装清洗过程后，将原料放入原料桶内；
- 2、打开空气源之球阀，调整调压阀为2公斤/平方公分；
- 3、半开回流的球阀，机器正常运作将原料吸入，由回流管流出；
- 4、确认机器内部空气已完全自回流管排出，关闭回流球阀；
- 5、将原料吸管，空气喷枪与机器连接，打开原料出口球阀；
- 6、取下喷枪雾化帽，扣动喷枪扳机，确认原料管内空气完全排出；
- 7、装回喷枪雾化帽，打开喷枪空气源；
- 8、调整雾化空气，喷幅空气到适合作业
- 9、开始正常工作。

本产品的品牌是安速，型号是802，加工定制是否，最大输出压力是0（MPa），最大喷射流量是0（L/min），最佳喷射距离是0（mm），喷射宽度是0（mm），整机重量是25（kg），外形尺寸是1200（mm），适用范围是五金粉末喷涂，规格是台，属性是属性值