

热敏电阻MF52D502J3470-

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 热敏电阻MF52D502J3470- |
| 公司名称 | 深圳市福田区宏鑫新科电子经营部 |
| 价格 | .35/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:宏鑫 型号:MF52D103F3435 |
| 公司地址 | 广东深圳市福田区华强电子世界20A337 |
| 联系电话 | 86 0755 83553959 |

产品详情

一：产品特点：

1:mf52d系列产品为同向引线环氧树脂涂装型

2:阻值范围宽：1k ~500k

3:阻值及b值精度高

4:测试精度高

5:体积小,反映速度快

6:能长时间稳定工作,一致性好

7:使用温度范围:-40~+125

二：尺寸(单位：mm)

三：产品应用范围：

空调设备,暖气设备,医疗仪器,温控仪表,电子礼品,电子温湿度计,汽车 测温，电子万年

历,充电电池组及充电器等.

四：产品型号说明

mf 52d 103 f 3950

mf——环氧封装热敏电阻。

52d——pvc引线

103——热敏电阻的标称阻值，表示该电阻标称阻值为： 10×10^3 （ Ω ）。

f——电阻值的误差（精度）为： $f = \pm 1\%$ ， $g = \pm 2\%$ ， $h = \pm 3\%$ ， $j = \pm 5\%$

3950——b值为：3950

本产品的加工定制是是，品牌是宏鑫，型号是MF52D103F3435，种类是热敏，性能是精密，材料是沉积膜，制作工艺是合成式，外形是圆盘形，标称阻值是5k，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是NTC，额定功率是0.25（W），功率特性是小功率，频率特性是中频，产品性质是热销