

聚氨酯同步带

产品名称	聚氨酯同步带
公司名称	深圳市鑫博创橡胶制品经营部
价格	750.00/个
规格参数	品牌:GATES/盖茨 型号:D8M1600 传动带类型:同步带
公司地址	广东 深圳市宝安区 西乡 镇崩山工业区1栋
联系电话	75527495960 13798566970

产品详情

温馨提示：由于提供加工定制，产品价格以及图片可能会有所不同，敬请谅解。

双面齿同步带,以结构轻巧、无滑差啮合传动、低噪音等特点被广大机械、纺织、精密仪
电缆等行业认识、认可并得到了广泛应用。它不仅综合了齿轮传动、链传动和带传动的
打滑、伸长等缺点，构成了种独特的传动方式，而且以恒定的速比、速化范围大、结构
耐油、耐潮、不需润滑等诸多优点而深入人心。双面齿同步带，在要求用一条带传动而
置要求特别紧凑，或者在主传动和辅传动联动等其他传动要求高的领域，都体现了它的
，超高的拉伸强度，精确的啮合，低信噪比等等。

- 1、双面齿同步带的节距和齿形等同单面齿同步带的齿型和节距。
- 2、双面齿同步带按带
形式：da型 双面齿同步带，其两面带齿呈对称排列；db型 双面齿同步带，其两面带

节距代号pitch code	公称高度	
	mm	in
d-mxl	1.53	0.06
d-xl	3.05	0.12
d-l	4.58	0.18
d-h	5.95	0.234
d-xh	15.49	0.61
d-xxh	22.11	0.87
d-t2.5	2.00	0.08
d-t5	3.40	0.134
d-t10	7.00	0.275
d-t20	13.00	0.512
d-8m	8.17	0.32

双面齿同步带规格、型号、尺寸表

规格型号type	节线长 (mm)	齿数 (mm)
	pitch length	teeth no.
198xl-1970xl	502.92-5003.8	99-985
203l-1969l	514.35-5000.625	54-525
200h-1970h	508.00-5003.8	40-394
t5 x 500 - t5 x 5000	500-5000	50-1000
t10 x 500 - t10 x 5000	500-5000	50-500
512-8m - 5000-8m	512-5000	64-625
924-14m - 5012-14m	924-5012	66-258

本产品的品牌是GATES/盖茨，型号是D8M1600，传动带类型是同步带，材质是橡胶，适用对象是包装机械，加工定制是是，样品或现货是样品，节距是8，应用范围是纸品加工