及定做各种优质矿用 橡胶输送带

产品名称	及定做各种优质矿用 橡胶输送带
公司名称	保定东龙胶带有限公司
价格	20.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	河北 保定市 保定蠡县兑坎庄工业区
联系电话	03126268809 15075226833

产品详情

样品展示

样品展示

成品展示

人字花纹输送带

挡边输送带

pvc/pvg阻燃输送带 安装使用

产品介绍

型号介绍1.、根据运输量的大小按宽度: b400 b500 b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000 b2200等常用型号(b代表宽度,单位为毫米)。

- 2、按使用环境的不同分为橡胶输送带又包括耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。
- 3、按照橡胶输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布橡胶输送带分为尼龙输送带和聚酯输送带。

橡胶输送带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号:

- 1、根据运输量的大小按宽度分为: b400 b500 b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000 b2200等常用型号(b代表宽度,单位为毫米)。
- 2、按使用环境的不同,分为橡胶输送带又包括(普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型)、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm,下覆盖胶最低为1.5mm;耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低

厚度为4.5mm,下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

3、按照橡胶输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布橡胶输送带分为尼龙橡胶输送带(nn输送带)和聚酯橡胶输送带(ep输送带)。

公司简介

保定东龙胶带有限公司(原河北蠡县东方橡胶厂),北依沧定公路,南临朔黄铁路,交通十分便利。

公司自创建以来,以"产品即人品,诚信是根本"为经营方针,拥有整套的生产设备、先进的检测设备和雄厚的技术力量。公司生产的系列产品有:普通用途织物芯输送带、强力尼龙聚酯芯输送带、环型带、卫生无毒带、花纹带、传动带、止水带、波纹挡边输送带,以及各种型号的输送机用托辊,支架,滚筒等。产品质量稳定,各项指标均符合或超过gb7984-2001国家标准。产品畅销国内外市场,被质检所指定为"定点检验单位"、"中国橡胶协会会员企业"多次被省市工商部门评为"重合同、守信用单位""产品质量信得过企业"及"双文明企业"2001年顺利通过is09001国际质量认证,国家粮食储备库专用人字输送带,定点生产企业。 我公司将一如继往、坚持"信用第一、用户至上、服务至上"的宗旨,不断推进产品优化升级,适应市场竞争机制,实现企业与用户的共同发展!

订购说明

本产品的加工定制是是,样品或现货是现货,是否标准件是标准件,是否进口是是,品牌是东龙,型号是各种型号,材质是金属,输送带类型是尼龙输送带,适用环境是耐磨,防潮,防静电,防腐蚀,应用范围是矿山采掘,拉力强度是强力,带宽是1000(mm),节距是34(mm),螺距是32(mm),网丝直径是32.5(mm)