

及定做各种优质矿用 橡胶输送带

产品名称	及定做各种优质矿用 橡胶输送带
公司名称	保定东龙胶带有限公司
价格	20.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	河北 保定市 保定蠡县兑坎庄工业区
联系电话	03126268809 15075226833

产品详情

样品展示

样品展示

成品展示

人字花纹输送带

挡边输送带

pvc/pvg阻燃输送带
安装使用

产品介绍

型号介绍1、根据运输量的大小按宽度：b400 b500 b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000 b2200等常用型号（b代表宽度，单位为毫米）。

2、按使用环境的不同分为橡胶输送带又包括耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。

3、按照橡胶输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布橡胶输送带分为尼龙输送带和聚酯输送带。

基本分类

橡胶输送带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：

1、根据运输量的大小按宽度分为：b400 b500 b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000 b2200等常用型号（b代表宽度，单位为毫米）。

2、按使用环境的不同，分为橡胶输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm，下覆盖胶最低为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

3、按照橡胶输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布橡胶输送带分为尼龙橡胶输送带（nn输送带）和聚酯橡胶输送带（ep输送带）。

公司简介

保定东龙胶带有限公司（原河北蠡县东方橡胶厂），北依沧定公路，南临朔黄铁路，交通十分便利。

公司自创建以来，以“产品即人品，诚信是根本”为经营方针，拥有整套的生产设备、先进的检测设备和雄厚的技术力量。公司生产的系列产品有：普通用途织物芯输送带、强力尼龙聚酯芯输送带、环型带、卫生无毒带、花纹带、传动带、止水带、波纹挡边输送带，以及各种型号的输送机用托辊，支架，滚筒等。产品质量稳定，各项指标均符合或超过gb7984-2001国家标准。产品畅销国内外市场，被质检所指定为“定点检验单位”、“中国橡胶协会会员企业”多次被省市工商部门评为“重合同、守信用单位”“产品质量信得过企业”及“双文明企业”2001年顺利通过is09001国际质量认证，国家粮食储备库专用人字输送带，定点生产企业。 我公司将一如继往、坚持“信用第一、用户至上、服务至上”的宗旨，不断推进产品优化升级，适应市场竞争机制，实现企业与用户的共同发展！

订购说明

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是东龙，型号是各种型号，材质是金属，输送带类型是尼龙输送带，适用环境是耐磨,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是1000（mm），节距是34（mm），螺距是32（mm），网丝直径是32.5（mm）