

# 1-5mm pvc输送带 轻型传输带

产品名称	1-5mm pvc输送带 轻型传输带
公司名称	瑞安市德宏贸易有限公司
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	浙江瑞安市五洲国际商贸城
联系电话	86 0577 66856806 15168785759

## 产品详情

pvc输送带其胶面材质为聚氯乙烯(polyvinylchloride , pvc) , 其构成为聚酯纤维布和聚氯乙烯胶构成。其工作温度一般为-10 °到+80 ° , 其接头方式一般为国际齿形接头, 横向稳定性良好适宜各种复杂环境下传输。

一、根据行业应用上分类, pvc输送带产品可分为烟草行业输送带, 物流行业输送带, 包装行业输送带, 印刷行业输送带, 食品行业输送带, 木材行业输送带, 食品加工行业输送带, 娱乐行业输送带, 水产行业输送带, 石材行业输送带等。

二、根据性能上分类可分为: 轻度爬坡输送带, 高度爬坡输送带, 加挡板提升输送带, 垂直提升机皮带, 防滑输送带, 砂光机输送带, 耐磨输送带, 较重物品输送带, 轻质物品输送带, 导向防跑偏输送带, 打孔吸风输送带(吸风机皮带), 带耙钉输送带, 螺旋提升输送带, 转弯提升输送带, 超宽物品输送带, 海绵输送带, 挖槽输送带, 加档块输送带, 封边输送带, 槽型输送带, 刀口输送带等。

三、根据产品厚度及颜色研发上分, 可分为不同颜色(红、黄、绿、蓝、灰、白、黑、深蓝绿、透明)、厚度的产品, 厚度从0.8mm到11.5mm均可生产制作。挡板pvc输送带(2张)

四、根据产品花纹研发上分, 可分为草坪花纹、鱼骨花纹、菱形格花纹、十字花纹、网眼花纹、倒三角花纹、马蹄花纹、锯齿花纹、小圆点花纹、钻石花纹、蛇皮花纹、布纹、大圆台花纹、波浪花纹、搓板花纹、一字型花纹、细直条花纹、高尔夫花纹、大方格花纹、亚光花纹、粗质地花纹、格子花纹等。

五、根据pvc输送带产品织物层次可分为: 一布一胶、二布一胶、一布二胶、二布二胶、二布三胶、三布三胶、三布四胶、四布四胶、四布五胶、五布五胶等。

六、根据pvc输送带产品温度范围可分为: 耐寒输送带(零下40 °以上) 常温输送带(零下10 °到80 °)

随着pvc输送带市场的普及化发展日趋成熟, 各个工业领域都在不同程度的研发和应用着其合理、科学、有保障的建设性方案。

## 产品特性折叠编辑本段

pvc输送带带体弹性好，不易变形。选用高强度优质全棉、尼龙、聚酯帆布作带芯，用纯天然橡胶无污染配合剂制成白色或浅色，无污染，不影响食品卫生异味覆盖层。pvc输送带产品配方设计合理，符合卫生指标，色泽适度，轻巧耐用。pvc输送带适用于食品工业或粮食部门运输散装、听装、包装成箱的粮食或食品到400的大粒度,输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

## pvc概述

pvc其实是一种乙烯基的聚物质，其材料是一种非结晶性材料。pvc材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。具有不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。pvc对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场所。另外游戏中术语person vs computer，缩写为pvc，以及pvc人形经常被简称为pvc等。[1]

## 阻燃性能折叠编辑本段

滚筒摩擦：滚筒表面温度不大于 325

喷灯燃烧：全厚试件喷灯火焰时间平均不大于 3.0s，去覆盖层平均不大于5.0s。

丙烷燃烧：无损长度大于 250mm

表面电阻值：上、下面平均值不大于  $3.0 \times 10$

## 应用范围折叠编辑本段

用途比较广泛，主要应用在食品、烟草、物流、包装等行业。适用于煤矿的井下运输，也可用于冶金、化工行业的物料运输。

## 影响寿命因素折叠编辑本段

- (1) 由经向、纬向长丝及覆盖棉纺编织而成密实的带芯；
- (2) 浸上特别配方的 pvc 料使带芯与盖胶之间达到极高粘合强度；

(3) 特别配方的盖胶；从而使带体耐冲击、抗撕裂、抗磨耗。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是哈伯斯特habasit，型号是1mm，2mm，3mm，4mm，5mm，材质是PVC，输送带类型是环形输送带，适用环境是防静电,耐磨,防腐蚀,阻燃,耐酸,阻热,耐碱，应用范围是印刷包装，拉力强度是强力，带宽是300,400，500，600，700，800（mm）