

## 热切热封输送带 耐高温输送带

产品名称	热切热封输送带 耐高温输送带
公司名称	邢台冠科橡塑制品有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇穆口村
联系电话	13932906098 15532906098

## 产品详情

邢台冠科橡塑制品有限公司（原河北省邢台东兴胶业）位于河北省邢台市辖区内，任县邢湾镇工业区，拥有现代化的输送带制造设备，以及完善的质量检测体系，确实保障产品的高质量要求。主要产品：pvc输送带，食品机械输送带，pu输送带等产品广泛应用于木工机械，食品机械，建筑建材,机械制造等行业。产品畅销全国各地，深受用户好评。随着社会的发展，输送带在各个行业的应用越来越广泛，其花纹的样式也有很多种。冠科公司经过近10年的发展，拥有多种品种，多种花纹和颜色的皮带的输送皮带供用户选择。冠科公司热忱欢迎新老用户光临。

### 购物保障须知：

pvc输送带都是非标订制品，实际价格根据客户的尺寸进行核算的，欢迎联系客服询价！

此标价作为临时标价，为联系客服私自拍下，视为无效，付款不发货。

联系客服询价时，需提供皮带的材质 周长 宽度 厚度，如有其它的需求：打孔 加胶/海绵 加导条 打钢扣.....按需求定制。

皮带报价一律是不含税价如要开发票请联系客服。

### 包装物流：

省内默认的快递为平安达，省外的为申通快递，所标的快递费都是一公斤内的快递费，产品重量超过一公斤的按实际费用收取续重费，如果加急发顺丰或大批量订货及重货需走物流的可与客服协商运费事项。

### 产品基本信息：

pvc输送带其胶面材质为聚氯乙烯(polyvinylchloride , pvc )，其构成为聚酯纤维布和聚氯乙烯胶构

成，工作温度一般为-10°到+80度，一般的接头方式为单层搭接，和双层齿接。pvc输送带带体弹性好，不易变形，无污染，不影响食品卫生可直接接触。用途广泛，主要用在食品 烟草 物流 包装等行业。

根据pvc输送带产品织物层次可分为：一布一胶 二布一胶 一布二胶 二布二胶 二布三胶 三布三胶 三布四胶 四布四胶 四布五胶 五布五胶等。满足客户不同的需求。

特殊加工的输送带，如：挡板裙边输送带 裙边输送带 挡板输送带 加导条输送带都是以pvc输送带做底带。

## 产品细节图

一、根据行业应用上分类，pvc输送带产品可分为烟草行业输送带，物流行业输送带，包装行业输送带，印刷行业输送带，食品行业输送带，木材行业输送带，食品加工行业输送带，娱乐行业输送带，水产行业输送带，石材行业输送带等。

二、根据性能上分类可分为：轻度爬坡输送带，高度爬坡输送带，加挡板提升输送带，垂直提升机皮带，防滑输送带，砂光机输送带，耐磨输送带，较重物品输送带，轻质物品输送带，导向防跑偏输送带，打孔吸风输送带（吸风机皮带），带耙钉输送带，螺旋提升输送带，转弯提升输送带，超宽物品输送带，海绵输送带，挖槽输送带，加档块输送带，封边输送带，槽型输送带，刀口输送带等。

三、根据产品厚度及颜色研发上分，可分为不同颜色（红、黄、绿、蓝、灰、白、黑、深蓝绿、透明）、厚度的产品，厚度从0.8mm到11.5mm均可生产制作。

## 挡板pvc输送带(2张)

四、根据产品花纹研发上分，可分为草坪花纹、鱼骨花纹、菱形格花纹、十字花纹、网眼花纹、倒三角花纹、马蹄花纹、锯齿花纹、小圆点花纹、钻石花纹、蛇皮花纹、布纹、大圆台花纹、波浪花纹、搓板花纹、一字型花纹、细直条花纹、高尔夫花纹、大方格花纹、亚光花纹、粗质地花纹、格子花纹等。

五、根据pvc输送带产品织物层次可分为：一布一胶、二布一胶、一布二胶、二布二胶、二布三胶、三布三胶、三布四胶、四布四胶、四布五胶、五布五胶等。

六、根据pvc输送带产品温度范围可分为：耐寒输送带（零下40°以上）常温输送带（零下10°到80°）

随着pvc输送带市场的普及化发展日趋成熟，各个工业领域都在不同程度的研发和应用着其合理、科学、有保障的建设性方案。

## 2产品特性编辑

pvc输送带带体弹性好，不易变形。选用高强度优质全棉、尼龙、聚酯帆布作带芯，用纯天然橡胶无污染配合剂制成白色或浅色，无污染，不影响食品卫生异味覆盖层。pvc输送带产品配方设计合理，符合卫生指标，色泽适度，轻巧耐用。pvc输送带适用于食品工业或粮食部门运输散装、听装、包装成箱的粮食或食品到400的大粒度,输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

## pvc概述

pvc其实是一种乙烯基的聚合物，其材料是一种非结晶性材料。pvc材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。具有不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优

良好的几何稳定性。pvc对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场所。另外游戏中术语person vs computer，缩写为pvc，以及pvc人形经常被简称为pvc等。[1]

### 3阻燃性能编辑

滚筒摩擦：滚筒表面温度不大于 325

喷灯燃烧：全厚试件喷灯火焰时间平均不大于 3.0s，去覆盖层平均不大于5.0s。

丙烷燃烧：无损长度大于 250mm

表面电阻值：上、下面平均值不大于  $3.0 \times 10$

### 4应用范围编辑

用途比较广泛，主要应用在食品、烟草、物流、包装等行业。适用于煤矿的井下运输，也可用于冶金、化工行业的物料运输。

### 5影响寿命因素编辑

- (1) 由经向、纬向长丝及覆盖棉纺编织而成密实的带芯；
- (2) 浸上特别配方的 pvc 料使带芯与盖胶之间达到极高粘合强度；
- (3) 特别配方的盖胶；从而使带体耐冲击、抗撕裂、抗磨损。

厂家联系方式：0319-7584098

15532906098                      13833947341

13932906098 地址：河北省邢台市邢湾工业区 网址：www.hbguanke.com

网址：www.xtdongxing.com

邮箱：hbguanke@126.com

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是冠科，型号是gk-110，材质是硅胶，输送带类型是挡边输送带，适用环境是耐热,防腐蚀,耐酸,阻热,防潮,耐油,耐碱,防静电,耐磨,耐寒,防滑,阻燃,耐高温，应用范围是机械制造，拉力强度是普通，带宽是18（mm），节距是420（mm），螺距是0.0（mm），网丝直径是0.0（mm）