

工业皮带|PU传动带|聚氨酯圆形带

产品名称	工业皮带 PU传动带 聚氨酯圆形带
公司名称	上海昌田乐实业有限公司
价格	13.00/个
规格参数	品牌:CTL 型号: 12 传动带类型:圆形带
公司地址	浦东新区万祥镇三三公路2029号1幢53室
联系电话	021-59781067 18930079995

产品详情

具体型号和价格与商家洽谈

上海昌田乐实业有限公司供应各种型号聚氨酯圆带，诚信经营，质量保证，欢迎新老客户前来订购！！

圆带:

圆带是传动带的一种，也称聚氨酯圆带、可接圆带,它通常为pu材质。由于，只需要简单修改配方，便可获得不同的密度、弹性、刚性等物理性能。目前，已大量替代玻璃纤维保温材料、木材、传统橡胶制品等被广泛运用。

产品特性:具有极好的耐磨性；具有极好的化学性；良好的抗震性；硬度恒定，使用寿命长；无毒，无味，可按需定制颜色；符合rohs环保要求。产品用途:传动带；密封圈；工艺饰品

安装时应该注意以下几点：

安装同步带时，如果两带轮的中心距可以移动，必须先将带轮的中心距缩短，装好同步带后，再使中心距复位。若有张紧轮时，先把张紧轮放松，然后装上同步带，再装上张紧轮。

往带轮上装同步带时，切记不要用力过猛，或用螺丝刀硬撬同步带，以防止同步带中的抗拉层产生外观觉察不到的折断现象。设计带轮时，最好选用两轴能互相移近的结构，若结构上不允许时，则最好把同步带与带轮一起装到相应的轴上。

控制适当的初张紧力。

同步带传动中，两带轮轴线的平行度要求比较高，否则同步带在工作时会产生跑偏，甚至跳出带轮。轴线不平行远将引起压力不均匀，是带齿早期磨损。

支撑带轮的机架，必须有足够的刚度，否则带轮在密码锁运转时就会造成两轴线的不平行。

本产品的品牌是CTL，型号是 12，传动带类型是圆形带，材质是PU，适用对象是砂光机,输送机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备，加工定制是否，带宽是10（mm）