

厂家销售尼龙输送带

产品名称	厂家销售尼龙输送带
公司名称	三门恒诚橡胶厂
价格	19.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	三门县珠岙镇珠岙村里叶村
联系电话	86 0576 13758616639

产品详情

一、输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

产品结构：本产品采用多层挂胶棉帆布作骨架，表面覆盖性能良好的橡胶材料，经硫化而制成。输送带系列产品有普通棉帆布输送带、尼龙（nn）输送带（分为nn-100型、nn-150型、nn-200型、nn-250型、nn-300型、nn-350型、nn-400型）、聚酯（ep）带（分为ep-100型、ep-150型、ep-200型、ep-250型、ep-300型、ep-350型、ep-400型）、大倾角（波状挡边）输送带、裙边隔板输送带、环形输送带、花纹输送带（由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带（人字输送带包括上凸、下凹人字输送带）、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、u形花纹输送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等，或根据用户要求设计）、止水带、pvc或者pvg整芯阻燃带等；并能提供各种特殊性能的输送带（一般阻燃输送带、耐热输送带、耐灼烧输送带、高耐磨输送带、耐酸输送带、耐碱输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐高温输送带、高强度输送带及食品输送带、不锈钢输送带网带、链条输送带网带、输送带网带）。规格型号 不锈钢输送带网带输送带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号： 1.根据运输量的大小按宽度分为：b200 b300 b400 b500 b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000等常用型号（b代表宽度，单位为毫米）。 2.按使用环境的不同，分为普通输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm，下覆盖胶最低为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按 1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。 3.按照输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带（nn输送带）和聚酯输送带（ep输送带）。补充说明：强力输送带的强力层为聚酯帆布(ep),具体又分为ep100型、ep150型、ep200型、ep250、ep300型、ep350型、ep400型等；还可以是尼龙帆布（nn），可以分为nn100、nn150、nn200、nn250、nn300、nn350、nn400、nn450、nn500型等。产品介绍 普通输送带（含高强度尼龙输送带）产品执行gb7984-2001标准。普通输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm³，层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2n/mm，覆盖胶与布层间不小于2.1 n/mm 全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5% 尼龙（nn）、聚酯（ep）输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm³ 层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5n/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2 n/mm 全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸

长率不大于4% 、三耐输送带（耐热、耐酸、耐碱）产品执行hg2297-92标准。 、阻燃输送带产品执行mt147-95标准。大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度 产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)： 1、增大了输送角度(30~90度)； 2、占地面积小，投资少； 3、输送量大、提升高度更高； 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡； 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料； 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。 3、品种根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。 4、规格 (1) 带芯材质：cc-56、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400 (2) 带宽：100mm-2200mm 名称裙边隔板带输送带简介: 1、产品介绍(普通型大倾角波状挡边输送带) 大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度 产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)： 1、增大了输送角度(30~90度)； 2、占地面积小，投资少； 3、输送量大、提升高度更高； 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡； 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是恒诚，型号是400-2200mm，材质是尼龙，输送带类型是尼龙输送带，适用环境是耐磨,耐灼烧,耐热,防滑,防腐蚀,阻燃,耐酸,阻热,防潮,耐高温,耐油,耐碱，应用范围是化工生产，拉力强度是强力，带宽是300-2200（mm），节距是0.39（mm），螺距是0.25（mm），网丝直径是0.3（mm），橡胶是橡胶类