

特氟龙材质耐高温布传送带(图)

产品名称	特氟龙材质耐高温布传送带(图)
公司名称	江苏永盛氟塑新材料有限公司
价格	130.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	泰兴市农产品加工园区古高路
联系电话	0523-802721516

产品详情

主要特点：

抗黏着性，易清洗。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。

极低的摩擦系数（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择

优越的耐温性能，能够在-170 ~+260摄氏度的温度范围内长期使用。经实际应用,如在250 高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

安全无毒，适用于食品生产

可抵耐几乎所有化学物品的腐蚀


良好的尺寸稳定性和较强的拉伸强度，具有良好的机械特性。

具有良好的柔韧性，耐折性

高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）

耐微波、高频，抗紫、红外线

应用方案：



模具：模具脱模 服装：抗粘的内衬、垫片、蒙布和粘合机带 包装:收缩薄膜包装和侧带密封

塑料制品焊接：焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。 电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。 耐热包复层：叠层基材，隔热体包扎。 食品加工：热密封、冷冻食品运输,除霜带,烘干带,微波垫片、烤炉片

粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。 压敏胶带基布。 建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。 用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。 柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。 特殊加工后可制作“防静电布”。

主要规格：

型号	颜色	厚度	最大宽幅	克重	抗拉强度	耐温范围
ys-9008aj	棕	0.08mm	1250mm	158 ± 5g/m ²	500/480n/50mm	-140至360
ys-9008bj	黑	0.08mm	1250mm	160 ± 5g/m ²	620/460n/50mm	-140至360
ys-9008y	黑	0.08mm	1250mm	180 ± 5g/m ²	930/720n/50mm	-140至360
ys-9013aj	棕	0.13mm	1250mm	260 ± 5g/m ²	100/1000n/50mm	-140至360
ys-9013bj	黑	0.13mm	1250mm	275 ± 5g/m ²	1000/960n/50mm	-140至360
ys-9013y	黑	0.13mm	1250mm	290 ± 5g/m ²	910/880n/50mm	-140至360
ys-9018aj	棕	0.18mm	1250mm	395 ± 5g/m ²	16 1600/1600n/50mm	-140至360
ys-9018bj	黑	0.18mm	1250mm	415 ± 5g/m ²	1500/1500n/50mm	-140至360
ys-9025aj	棕	0.25mm	2800mm	490 ± 5g/m ²	2100/1800n/50mm	-140至360
ys-9025bj	黑	0.25mm	2800mm	510 ± 5g/m ²	2800/2700n/50mm	-140至360
ys-9035aj	棕	0.35mm	3200mm	660 ± 5g/m ²	2700/2600n/50mm	-140至360
ys-9035bj	黑	0.35mm	3200mm	680 ± 5g/m ²	2100/2200n/50mm	-140至360
ys-9040aj	棕	0.40mm	3500mm	780 ± 5g/m ²	2900/3100n/50mm	-140至360
ys-9040bj	黑	0.40mm	3500mm	820 ± 5g/m ²	3000/2900n/50mm	-140至360
ys-9065aj	棕	0.65mm	4000mm	1150 ± 5g/m ²	4200/4000n/50mm	-140至360
ys-9090aj	棕	0.90mm	4000mm	1550 ± 5g/m ²	6300/5800n/50mm	-140至360
ys-9090bj	黑	0.90mm	4000mm	1650 ± 5g/m ²	6150/5300n/50mm	-140至360

热销新品

已售出:68件

¥ 50.00

已售出:86件

¥ 50.00

已售出:72

供应烘干设备输送网带(图)
高温网格输送带 特氟龙网格带

供应铁氟龙耐高温胶带(图)
耐高温防腐胶带 特氟龙胶带

供应永盛特
光

已售出:56件

¥ 50.00

已售出:32件

¥ 1000.00

已售出:98

供应ptfe玻纤胶带 耐高温 耐腐蚀
表面防粘

供应特氟龙浸渍表面防粘耐高温可定
制打孔 串焊机用输送带

新品推荐
食品级

售前客服:

售后客服:

客服1:

客服时间：早上08.00-晚上20.00

服务热线：0523-87590210

公告：新品上市！低价来
袭！出厂价疯抢！

收藏本店

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是永盛，型号是YS-9018AJ，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐油,耐高温,阻燃,防腐蚀,耐微波、耐紫外线，应用范围是机械制造，拉力强度是强力，带宽是50-3000（mm），节距是0.2（mm），螺距是0.2（mm），网丝直径是0.008（mm），齿数是0，适用对象是汽车,输送机,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备,耐温、防腐、防粘，传动带类型是环形带