

# 专业制作 双梁桥式起重机

产品名称	专业制作 双梁桥式起重机
公司名称	山东岳峰起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:岳峰 型号:QD型
公司地址	中国 山东 泰安市岱岳区 泰安 洋流工业园
联系电话	86-0538-7431086 18766653999

## 产品详情

山东岳峰起重机械有限公司18364899699

qd桥式起重机,天车,行车,适用于厂矿、企业的车间、仓库等,在室内或露天的固定跨间作一般装卸及起重运输工作。本机按使用繁忙程度分为中级与重级两种工作制度;中级适用于机械加工,金属结构,装配等车间;重级适用于冶炼车间和参加连续生产的搬运工作。本机由箱形桥架,大车运行机构、小车、电气设备四部分构成。全部机构均在操作室内操纵。露天使用时,带有防雨设备。

qd型5-50吨吊桥式起重机,天车,行车,是采用国际先进标准制造的系列产品。整机结构新颖、造型美观、工艺性好、操作灵活平稳、安全可靠。

特点:1、桥架采用箱型主梁,自动埋弧焊焊接。2、小车导电采用工字钢轨道电缆导电新装置,安全可靠。3、起升机构根据要求还可设第二套安全装置。增加可靠性。4、零部件标准化、系列化、通用化。5、操纵室视野开阔,全部机构均在操纵室内操纵,工作舒适操纵灵活。本产品广泛用于普通重物的装卸与搬运,还可配以多种专用吊具进行特殊作业,当露天使用时带有防雨设备。选用时应注明工作制度,工作环境的最高、最低气温及电源和类等技术要求,还可根据用户要求的跨度设计制造。当露天使用时带有防雨设备。选用时应注明工作制度,工作环境的最高、最低气温及电源和类等技术要求,还可根据用户要求的跨度设计制造。

技术规格表technical specifications

名称title	单位unit	最大规格specs
额定起重量load :	gn	5t,10t,16t,20t,32t,50t,80t,100t,125t,160t,200t,250t,320t,500t
跨度span :	s	7.5m-30m.
提升高度lifting height :	h	6m-30m.
工作电源power source		3p a.c 50hz 380v
工作级别class :	jc	a5,a6,a7,a8

注：gn=额定起重吨位 s=跨度（左轨道中心至右轨道中心的距离） h=提升高度（地面至吊钩最高点的距离）

山东岳峰起重机械有限公司18364899699

本产品的加工定制是是，品牌是岳峰，型号是QD型，起重机类型是双梁起重机，操作形式是空操，结构形式是箱型，跨度是16.5（米），悬臂长度是#（米），有效起升高度是12（米），额定起重量是50（吨），适用范围是车间，大车运行速度是55（m/min），额定起重力矩是#（kN.m），最大回转速度是#（r/min），规格是QD50T--16.5m