

ZWY-80-33L煤矿用挖掘式装载机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | ZWY-80-33L煤矿用挖掘式装载机 |
| 公司名称 | 临沂金常青机械有限公司 |
| 价格 | 56000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:常青 型号:ZWY-80-33L 额定载重:1.6T |
| 公司地址 | 临沂经济技术开发区中山路与延安路交汇处 |
| 联系电话 | 0539-8892601 18605392671 |

产品详情

zwy-80-33l煤矿用挖掘式装载机 常青优质专业生产 质量保证

1高效、节能、噪音低等特点。

2采用全液压传动：其行走和运渣均为液压马达驱动。工作机构由液压油缸驱动。操纵台控制电源及整机液压系统的工作。液压系统采用先导控制，布局合理，维修方便。

3电器和液压系统设有保护装置，使该机能安全平稳地工作。

4具有较好的通用性，既可用于隧道施工出渣，也可用于露天作业装载散碎物品。该机适用于煤矿、矿山、公路、铁路隧道、国防、水电等施工工程。

5可连续把渣料挖掘、扒取、输送到梭式矿车和其它运载设备上。具有装载平稳、挖掘范围大、不洒料、高效、连续性强等特点。装载机工作适应坡度最大为 $\pm 16^\circ$ ；其生产效率为80m³/h、100m³/h、120m³/h。将耙斗换成附件液压锤后可用于巷道修护中的破碎施工。

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
|--------|-------------------|-----------|----------|
| 装载能力 | m ³ /h | 80 | |
| 最小转弯半径 | 整机 | m | 4.2 |
| | 履带 | m | 1.5 |
| 轴距 | mm | 1570-1655 | |
| 离地间隙 | mm | 180 | |
| 挖掘宽度 | mm | 3600 | |
| 装载宽度 | mm | 3600 | 行走部静止时 |
| 挖掘高度 | mm | 2350 | |
| 挖取距离 | mm | 1930 | 至运输槽口 |
| 卸载高度 | mm | 1885 | 驱动轮中心至地面 |

| | | | | |
|-----------|---------|-----|------------|---------|
| 挖掘深度 | | mm | 180 | |
| 工作机构回转角度 | | ° | ± 30 | |
| 刮板链速 | | m/s | 0.75 | |
| 运输槽机头摆动角度 | | ° | ± 24 | |
| 行走速度 | | m/s | 0.6-0.7 | |
| 爬坡能力 | | ° | 16 | |
| 主电机功率 | | kw | 30 | |
| 油箱容积 | 主油箱 | l | 420 | |
| | 副油箱 | l | 22 | |
| 额定工作压力 | 行走 | mpa | 18 | |
| | 工作、运输机构 | mpa | 10 | |
| 履带板内侧宽度 | | mm | 770 | |
| 接地比压 | | mpa | 0.11 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 7100 ± 30 | 工作机构缩回时 |
| | 宽 | mm | 1720 ± 30 | |
| | 高 | mm | 2100 ± 30 | |
| 整机质量(含油) | | kg | 9500 ± 300 | |

联系人:孟欣销售热线:186-6099-9752座机:0539-8892601传真:0539-8892601qq:2785915856邮箱:2785915856@qq.com

1.网上报价不准,具体产品价格请致电联系电话,以电话中实际报价为准。2.因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的业务人员进行具体核实。

本产品的品牌是常青,型号是ZWY-80-33L,额定载重是1.6T,装载机械类型是小型装载机,动臂提升时间是7(s),铲臂提升时间是10(s),最大牵引力是5000(kN),额定斗容量是2(m³),发动机功率是30(kw),整机重量是0.95(t),装卸方式是前卸式,行走方式是履带式