

YZ型冶金铸造双梁吊钩桥式起重机

产品名称	YZ型冶金铸造双梁吊钩桥式起重机
公司名称	山东岳峰起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:岳峰 型号:YZ
公司地址	中国 山东 泰安市岱岳区 泰安 洋流工业园
联系电话	86-0538-7431086 18766653999

产品详情

产品说明 product description

冶金起重机:是制依靠沿厂房轨道方向的纵向移动、小车的横向移动和吊钩的升降运动来进行工作。适用于金属冶炼车间,符合jb/t7688.1-95及jb/t7688.15-95标准的用于吊运熔融金属的专用起重机。冶金起重机应用一般适用于-10 到+50 的环境温度,在40 的温度下相对湿度不超过50%,所吊运的熔融金属对锻钩、板钩的辐射温度不超过300 。工作级别:a7、a8用于相对繁忙的冶金铸造车间yz型-

冶金桥式起重机,天车,行车,适用范围 冶金起重机主要适用于金属冶炼、轧制和热加工等的专用起重机。其中包括平炉加料桥式起重机,天车,行车、地面加料起重机、料箱起重机、脱锭起重机、整模起重机、揭盖起重机、夹钳起重机、板坯翻转起重机、锻造起重机、加热炉装取料起重机、料箱-

电磁起重机、料箱-抓斗起重机。其他类似的冶金起重机也可参照使用。编辑本段使用环境条件

冶金起重机(以下简称起重机)的设计、制造应符合gb3811、本标准和产品图样的有关规定。1.环境条件1.1起重机的电源一般为三相交流,频率为50hz,电压为380v。电动机和电器上允许电压波动的上限为额定电压的+10%,下限(尖峰电流时)为额定电压的-15%,其中起重机的内部电压损失,对脱锭起重机、夹钳起重机、具有导架的整模起重机和板坯翻转起重机不超过5%,本标准中其他类型的起重机应不超过4%。如电源有特殊要求时,可按用户需要,由供需双方协商确定。1.2 起重机安装使用地点的海拔高度不超过2000m(超过1000m时应按gb755的有关规定对电动机容量进行校核)。1.3

起重机的工作环境温度 and 湿度 a. 起重机的工作环境温度一般为-10~+50 。 b.

在+40 的温度下相对湿度不超过50%。1.4

使用起重机的场地不得有易燃、易爆以及腐蚀性气体并应符合有关标准和文件的规定。1.5

起重机运行轨道的安装一般应符合gb10183的要求,如遇特殊情况可按需要另行规定。

yz桥式起重机,天车,行车,适用于厂矿、企业的车间、仓库等,在室内或露天的固定跨间作一般装卸及起重运输工作。本机按使用繁忙程度分为中级与重级两种工作制度;中级适用于机械加工,金属结构,装配等车间;重级适用于冶炼车间和参加连续生产的搬运工作。本机由箱形桥架,大车运行机构、小车、电气设备四部分构成。全部机构均在操作室内操纵。露天使用时,带有防雨设备。

yz型75-500吨吊桥式起重机,天车,行车,是采用国际先进标准制造的系列产品。整机结构新颖、造型美观、

工艺性好、操作灵活平稳、安全可靠。

技术规格表 technical specifications

名称 title	单位 unit	最大规格 specs
额定起重量 load :	gn	80t,100t,125t,160t,200t,250t,320t,500t
跨度 span :	s	7.5m-30m
提升高度 lifting height :	h	6m-30m
工作电源 power source		3p a.c 50hz 380v
工作级别 class :	jc	a7,a8

注：gn=额定起重吨位 s=跨度（左轨道中心至右轨道中心的距离）
h=提升高度（地面至吊钩最高点的距离）

山东岳峰起重机械有限公司是起重机及物料搬运产品的专业制造、服务供应和进出口商，致力于起重机及物料搬运技术的发展和研究，采用新理念，开发新产品，不断追求工业进步。公司为客户提供自重轻、净空低、安全可靠、性能优良和运行高效的满足各种工况的起重机产品，使客户能够减少厂房投资，提高生产效率，减少日常维护，节省运营能源消耗，取得良好的投资回报。

我们提供全系列的起重机械与物料搬运机械产品，制造能力从100kg到300吨甚至更大，公司产品涵盖了环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、电动开放式卷扬机、单双梁桥式起重机、门式起重机、通用桥式起重机、柔性梁轻型起重机、旋臂吊、防爆葫芦、防爆起重机、吊钩组、液压升降平和各种起重机与电动葫芦配件等产品系列，能够为客户提供全套物料搬运解决方案。

公司目前在国内拥有20多个销售服务机构，销售网络辐射全国各大、中、小企业、车间、仓储、钢铁厂、水电站、港口码头等。公司自从2005年来一直从事起重机械与液压升降平台的进出口贸易业务，在国际上拥有30多家海外代理与经销机构，承接国际上各种起重机及车间、厂房的招投标项目，拥有3支专业的国际安装队伍，已经出口并服务于越南，新加坡，印度，孟加拉，哈萨克斯坦，俄罗斯，澳大利亚，埃及，伊朗，刚果，巴西，秘鲁，摩洛哥等30余个国家和地区。

目前，我们的起重设备广泛应用于汽车工业、建筑机械、钢材行业、造船工业、航空航天业、核电工业、仓储物流、变压器行业、水电行业、机械加工业、造纸行业、食品加工业、有色金属业、石油化工业、风力发电业、冶金铸造业、垃圾处理业、港口集装箱仓储等各行各业之中。

不断满足顾客的需求、为顾客提供最佳解决方案、帮顾客持续提高工作效率、提高顾客满意度，是我们工作和发展的动力和方向。我们愿以一流的产品质量，用优质的服务满足您对起重机械的各项需求，欢迎您选用岳峰牌起重机械，真诚地希望与您携手并进，共同成长！

本产品的加工定制是是，品牌是岳峰，型号是YZ，起重机类型是双梁起重机，操作形式是地操/空操/遥控，结构形式是箱式，跨度是7.5-40（米），额定起重量是75-550（吨），适用范围是冶炼车间