

不锈钢反应罐 |

产品名称	不锈钢反应罐
公司名称	郑州市铁营设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:高压反应釜 品牌:铁营
公司地址	郑州市上街区振兴大道1号
联系电话	13939083299

产品详情

我公司铁营设备生产的不锈钢反应釜，耐酸、耐碱、耐腐蚀。使用厂家在使用中便于清理，10多年的生产经验，是化工单位的首选产品。

不锈钢反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温、使用方便等特点，广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品、用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程，是以参加反应物质的充分混合为前提，对于加热、冷却、和液体萃取以及气体吸收等物理变化过程均需要采用搅拌装置才能得到好的效果，并可为客户设计，加工内、外盘管反应釜。

不锈钢反应罐又叫不锈钢反应釜，不锈钢反应锅，不锈钢反应釜按材质分为全不锈钢、内罐不锈钢夹套碳钢，电加热不锈钢反应釜、外盘管不锈钢反应釜。

反应锅编辑由罐体、罐盖、搅拌器、电加热油夹管、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成，并配有电加热棒及测温、测压表。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，搅拌形成一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。

铁营产品畅销全国各地主要有河南省内的郑州、开封、洛阳、平顶山、鹤壁、新乡、焦作、三门峡、商丘、南阳、信阳、淄博、江苏、湖北、湖南、河北、广东、云南、天津、等地，部分产品出口国外。我公司先进的机型、创新的技术、稳定的质量、优惠的价格、热情的服务，一直深受用户青睐，愿与您长期合作，实现共赢。

不锈钢反应罐主要技术参数：

型号	h mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	h5 mm	减速机 型号	电机功率	搅拌转 速	重量kg
50l	1550	255	406	125	760	310	m4	1.1kw	80	270
100l	1690	200	560	150	760	330	m4	1.1kw	80	340

300I	1910	280	590	225	815	440	m4	2.2kw	80	700
500I	2320	340	725	250	985	440	m6	3kw	80	930
1000I	2650	360	780	325	1160	530	m8	4kw	80	1610
2000I	3200	400	1200	375	1205	630	m8	5.5kw	80	2010
3000I	3390	450	1310	425	1205	690	m10	7.5kw	80	2590
4000I	3976	450	1760	425	1385	690	m10	7.5kw	80	3160
5000I	4150	480	1760	475	1385	690	m10	7.5kw	80	4000

本产品的加工定制是是，种类是高压反应釜，品牌是铁营，型号是F2000L，容积是2179（L），电热功率是4.0（Kw），内锅尺寸是1300（mm），外径尺寸是1450（mm），电机功率是4.0（kw），搅拌转速是85（转/分），重量是1300（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是F-2000L