

QBY-80 铸铁气动隔膜泵

产品名称	QBY-80 铸铁气动隔膜泵
公司名称	上海廉涛泵阀有限公司
价格	3880.00/个
规格参数	品牌:廉涛 型号:QBY-80 材质:铸铁
公司地址	上海上海市虹口区吉祥路84弄38号3楼
联系电话	86 021 31661603 13248168390

产品详情

qby- 第三代气动隔膜泵是我司开发的第三代气动隔膜泵，具有质量可靠使用寿命长、噪音低、震动小、永不死机、做工精细等六大优点，即能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

1、不需灌引水，吸程高达5米，扬程达70米，出口压力 7bar2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；3、qby-40 第三代铸铁气动隔膜泵扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7bar之间)4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠6、可以浸没在介质中工作7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；10、qby-40 第三代铸铁气动隔膜泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点；11、塑料法兰压力：pn0.6mpa(10bar),金属法兰压力：pn1.0mpa(10bar)

气动隔膜泵主要用途 1、泵吸油漆、树胶、颜料。 2、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。

3、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。

4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。

6、泵吸各种乳剂和填料。 7、泵吸各种污水。 8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。

9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。

10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。 11、各种橡胶浆。

12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。

14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 15、各种高温液体最高可耐150 。

16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置

第三代气动隔膜泵—性能参数

型号 type	最大流量 max flow (l/min)	最大扬程 max head (m)	最大吸程 suction lift (m)	出口压力 max.air pressure (kg)	吸入口径 suction size (mm)	排出口径 discharge size (mm)	入气口径 air inlet (in)	最大 粒直 max dian (m)
qby3-10	17	70	3	7	7	10	10	
qby3-15	17	70	3	7	7	15	15	
qby3-20	50	70	4	7	7	20	20	
qby3-25	50	70	4	7	7	25	25	
qby3-32	150	70	5	7	7	32	32	
qby3-40	150	70	5	7	7	40	40	
qby3-50	340	70	5	7	7	50	50	
qby3-65	340	70	5	7	7	65	65	
qby3-80	570	70	5	7	7	80	80	
qby3-100	570	70	5	7	7	100	100	

本产品的品牌是廉涛，型号是QBY-80，材质是铸铁，驱动方式是气动，性能是耐磨,无泄露,防爆，用途是排污泵,计量泵,消防泵,屏蔽泵，原理是隔膜泵，流量是1（m3/h）