

# 自动搅匀潜水排污泵 JYWQ排污泵

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 自动搅匀潜水排污泵 JYWQ排污泵               |
| 公司名称 | 永嘉县鑫睿泵业制造有限公司                   |
| 价格   | 1650.00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:鑫睿<br>型号:65-37-13-3<br>材质:铸铁 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 江北街道马岙村北路6弄5号          |
| 联系电话 | 86 0577 67975699 13738700061    |

## 产品详情

jywq自动搅匀潜水排污泵jywq型自动搅匀潜水排污泵是本司在采用优秀的水力模型开发研制而成的新型环保类产品，在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面，具有独特功能。其最大特点是在泵底盘处设计一个引水装置，该装置随电机高速旋转，将泵腔中的高压水引出，以10-20m/s的旋流速度冲洗水池的底部，利用搅拌池底堆积物，使其与水混为一体，最后在引水装置的周围进入泵腔并随之排出，彻底防止污物杂物在池底的堆积，彻底净化污水池。该泵水力性能先进成熟，性能指标已达到国外同类产品先进技术水平。

jywq自动搅匀潜水排污泵型号意义：

jywq自动搅匀潜水排污泵产品特点

1. 当自动搅匀潜水排污泵运转时，自动搅拌池底沉积物，彻底防止污物淤积，无须人工清理；2. 独特的叶轮设计，具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能；3. 采用外循环冷却系统，使排污泵低水位运转，减少电机起动频率，延长电机寿命；4. 国家标准图集推荐产品；

jywq自动搅匀潜水排污泵技术参数

流量范围：7-900m<sup>3</sup>/h扬程范围：6-40m配套功率范围：1.1-90kw出水口径范围：40-300mm搅拌范围：1200-3000mm介质温度：< 60 介质重度1-1.3kg/dm<sup>3</sup>ph值范围：4-9

## jywq自动搅匀潜水排污泵主要用途

1、工厂、商业严重污染废水的排放。2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。3、住宅区的污水排水站。4、人防系统排水站、自来水管网的给水装置。5、市政工程、建筑工地。6、勘探、矿山、发电厂配套附机。7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。

## jywq自动搅匀潜水排污泵结构特点

1、利用泵自身出水压力，搅匀污水池内沉淀污泥，真正达到彻底排出污水池沉淀物的目的。2、大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。3、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。4、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，耐用，耐磨，可使泵安全连续运行8000小时以上。5、泵结构紧凑，体积小、移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，减少工程造价。6、油室内设有油水探头，对泵实施绝对保护。7、可配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高产品的安全可靠。8、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。9、电机可采用水套式外循环冷却系统，保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。10、双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来极大的方便，人可不必为此进入污水坑。11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

## jywq自动搅匀潜水排污泵结构图：

## jywq自动搅匀潜水排污泵使用注意事项

（1）运转前应用兆欧表检查电机定子绕组对地的绝缘电阻，最低不得少于50兆欧。（2）检查电缆有无破损、折断等现象。如有损伤须及时更换，以免漏电；电缆截面应与电流相匹配。（3）电压超过额定电压的±10%时，不得启动电泵。（4）以保证使用安全，必须将四芯电缆中的接地线可靠接地，以防发生触电事故。（5）电泵潜入水中时，应垂直起吊，不允许横放着地，更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗干净，置于干燥处，并注意防冻。（6）禁止将电缆作为安装起吊绳使用。（7）检查转子运转方向，从上向下看应为顺时针方向旋转。（8）室外的开关或接线端应有防雨、防潮措施，湿手或赤足时禁止触及开关，防止触电。（9）移动电泵时，必须切断电源，电泵在运行时人不得接触水源，以防漏电发生人身事故。（10）严禁电机缺相运转，如发现保险丝熔断，应检查原因后方可继续使用，不得任意加粗保险丝。（11）泵运转时，应有专人管理，如发现有不正常现象应立即停机检查，排除故障。（指未配全自动保护柜的情况）。（12）电泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后，应检查油室密封状况，如油室中的油呈乳状或有水沉淀，应及时更换10~20号机械油和机械密封。对于在恶劣工作条件下使用的电泵，更应经常检修。（13）用户应根据实际使用的工况选择合适的流量扬程，以达到最佳使用效果，泵铭牌或说明书上所示参数为该最佳使用工况点，用户可选在（0.7~1.2）倍最佳流量内使用，禁止超流量使用，否则流量过大，扬程过低容易使电机过载。

## jywq自动搅匀潜水排污泵故障的原因及解决方案：

## jywq自动搅匀潜水排污泵维修与保养

1、电泵应有专人管理与使用，并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。2、每次使用特别是用于较稠较粘的介质后，应将电泵清水中运行数分钟，防止泵内留沉积物，保证电泵的清洁。3、电泵

拆卸、维修后，机壳组件必须经0.2mpa气压试验检验，确保电机和油室密封可靠。

jywq自动搅匀潜水排污泵外形尺寸：

jywq自动搅匀潜水排污泵安装方式示意图：

鑫睿泵业公司潜水泵选型须知:

一、自动搅匀潜水排污泵产品名称与型号，自动搅匀潜水排污泵管道口径，自动搅匀潜水排污泵使用扬程（m），自动搅匀潜水排污泵电机功率（kw），自动搅匀潜水排污泵电机转速（r/min），自动搅匀潜水排污泵电压〔v〕，自动搅匀潜水排污泵使用的吸程（m），自动搅匀潜水排污泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性二、若已经由设计单位选定我公司的自动搅匀潜水排污泵型号，请按自动搅匀潜水排污泵型号直接向鑫睿泵业公司营销部订购。

本产品的品牌是鑫睿，型号是65-37-13-3，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是排污泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，流量是37（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是13（m），吸入口径是65（mm），排出口径是65（mm），级数是单级，电压是380（V），功率是3（kw）