

ULVAC爱发科NB系列罗茨真空泵

产品名称	ULVAC爱发科NB系列罗茨真空泵
公司名称	苏州展坤机电科技有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	类型:气体传输泵 品牌:ULVAC 型号:NB600
公司地址	中国 江苏 苏州 相城区 嘉元路2号鑫鑫国际东幢1618室
联系电话	86 0512 66182655 13402558242

产品详情

ulvac爱发科nb系列罗茨真空泵

罗茨泵与油旋片真空泵、水环泵组合用，可在压力 $1.3 \times 10^3 \sim 1.3 \times 10^{-1}$ pa范围内提高抽气速率。nb系列罗茨泵是专为洁净度要求较高的场合而设计的。特长洁净的真空腔体内没有润滑油，对水蒸气、溶剂等气体也有稳定的排气性能。能在高吸入压强下运转选用比标准电机容量大一级的电机，即可实现在高吸入压强下的运转。用途照明、电子、光学、半导体镀膜、溅射、离子镀、液晶注入真空干燥、冷冻干燥、真空脱气真空热处理炉、烧结炉、钎焊炉分析仪器、检漏设备，co2激光设备

机型		nb100a	nb300a	nb600a	
项目					
抽气速率*3 m ³ /h (l/min)	50hz	95(1580)	280(4670)	500(8330)	10
	60hz	115(1920)	330(5500)	600(10000)	12
最大吸入压力 pa (连续运转时)	50hz	1.3×10^3	1.2×10^3	1.3×10^3	
	60hz	1.3×10^3	9.3×10^2	1.1×10^3	
最大允许压力差 pa (排出压力-吸入压力)	50hz	8.0×10^3	4.0×10^3	7.3×10^3	
	60hz	6.7×10^3	3.3×10^3	6.0×10^3	
极限压力 pa*1		4.0×10^{-1}			6
标准粗抽泵		gld-n280 vdn301	vdn401	vsn1501 vsn2401	
电机	kw (极)*2 *4	0.4 (2)	0.75 (2)	2.2 (2)	
	v-hz	380/400/415v-50hz、380/400/440v-60hz			

使用油		ulvoil®r-4		
所需油量	l	0.35	0.70	1.50
冷却水量	l/min*6	空冷	2*5	2
进水压力	mpa	-		0.3
进出水压差	mpa	-	0.05	0.1
重量	kg	24	49	77.5
吸气口径 (jis b 2290)		相当 vg50	相当 vg80	相当 vg80
排气口径 (jis b 2290)		相当 vf50	相当 vf80	相当 vf80

*1 用皮拉尼真空计测量的值，如用麦氏真空计测量，则为 4.0×10^{-2} pa (3.0×10^{-4} torr) ，而nb1200a则为 6.7×10^{-2} pa (5.0×10^{-4} torr) 。

*2 电源为ac380v、50hz、三相。

*3 随粗抽泵的性能而变化，表中为标准泵的组合的数据。

*4 nb300a、nb600a、nb1200a可分别选购1.5kw、3.7kw、5.5kw的大容量电机。

*5 对于530pa (4torr) 以下可用空冷，但530pa(4torr)以上进行连续运转必须用水冷。

*6 冷却水温为5 ~ 30 。

本产品的类型是气体传输泵，品牌是ULVAC，型号是NB600，材质是铸铁，原理是罗茨泵，真空度是粗真空度，驱动方式是电动